

内嵌式手术室保温柜,药品加温柜

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 内嵌式手术室保温柜,药品加温柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 67825.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京 |
| 联系电话 | 010-63383689 13601307736 |

产品详情

内嵌式手术室保温柜,药品加温柜

福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借的，一人才，的管理打造公司自主品牌,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人喜爱的中国企业！

内嵌式手术室保温柜,药品加温柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,内嵌式手术室保温柜,药品加温柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1. 售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供讲解和售后。
2. 产品质保期为验收之日起1年，在质保期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
3. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在质保期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。
4. 售后迅捷：我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。

内嵌式手术室保温柜,药品加温柜更多型号产品规格参数：

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|-------|---------------------|------|
| FYL-YS-100L | 微电脑 | 4-38 | 100升 | 480 × 470 × 843mm | 立式单门 |
| FYL-YS-138L | 微电脑 | 4-38 | 138升 | 540 × 543 × 830mm | 立式单门 |
| FYL-YS-150L | 微电脑 | 2-48 | 150升 | 595 × 570 × 865mm | 立式单门 |
| FYL-YS-280L | 微电脑 | 2-48 | 280升 | 595 × 570 × 1445mm | 立式单门 |
| FYL-YS-430L | 微电脑 | 2-48 | 430升 | 595 × 680 × 1805mm | 立式单门 |
| FYL-YS-230L | 微电脑 | 2-48 | 230升 | 595 × 590 × 1215mm | 立式单门 |
| FYL-YS-310L | 微电脑 | 2-48 | 310升 | 595 × 695 × 1315mm | 立式单门 |
| FYL-YS-828L | 微电脑 | 2-48 | 828升 | 1267 × 680 × 1818mm | 立式双门 |
| FYL-YS-1028L | 微电脑 | 2-48 | 1028升 | 1607 × 680 × 2104mm | 立式双门 |
| FYL-YS-151L | 微电脑 | 0-100 | 151升 | 595 × 565 × 860mm | 立式单门 |
| FYL-YS-281L | 微电脑 | 0-100 | 281升 | 595 × 565 × 1440mm | 立式单门 |
| FYL-YS-431L | 微电脑 | 0-100 | 431升 | 595 × 675 × 1795mm | 立式单门 |

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。内嵌式手术室保温柜,药品加温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

内嵌式手术室保温柜,药品加温柜特点主体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内2-48度每度恒温可调采用新型全封闭压缩机，无氟制冷剂,运转平衡，节能强制加热吹风系统，新式风道结构，多孔入风使箱内温度均匀采用优良风机，PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察温度变化制冷制热系统匹配合理，确保箱体内部整体恒温无死角使用三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好具有多重报警安全保障：高低温报警，温感故障报警等安全门锁，自动化霜，防凝雾，宽电压带等人性设计供完善的售后售后,三包，整机保修一年，压缩机三年.内嵌式手术室保温柜,药品加温柜

勤发发