

# 复合土工膜供应商 复合土工膜 欣旺环保品质优良

产品名称	复合土工膜供应商 复合土工膜 欣旺环保品质优良
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欣旺环保科技有限公司

复合土工膜是一种比较稳定的土工资料，有着比较好的运用作用，复合土工膜厂家，在土工膜的焊接的时分，我们要做的就是确保电压的稳定性，这样才能更好地确保土工膜的运用作用，进入铺膜现场人员不得吸烟，不得穿带跟、带钉的鞋子，在已铺好的土工膜上作业时一切工量具等有必要轻拿轻放，不得刺伤土工膜，挤押焊机发热部分不得接触土工膜。

希望上述内容可以帮到大家啊，期待与您的合作，感谢您的阅读。

复合土工膜在施工时焊接部分为重要，首要要确保电压的稳定性，在焊接时除了要确保电压的稳定性以外还需求留意：（1）土工膜楔式焊接机的焊接，选用双轨热熔焊接。楔焊机焊接件，挤出的热熔焊机应与电极均匀的质料一起运用，以构成单一的堆焊焊。（2）热楔式焊接机焊接工艺分为：调整压力，设定温度，速度快，复合土工膜供应商，焊缝搭接查看，装片的机器，启动马达。（3）接缝应搭接段油污，

尘埃，防渗土工膜外表应无沉淀物，复合土工膜，凝聚，水分和其他杂物，杂物有必要整理焊前。（4）焊接开端每一天，通常在该范畴应该首要测验焊接0.9毫米×0.3毫米或样品，搭接宽度不小于10cm，果皮及在该范畴的剪切实验，试样合格后能够运用调整的速度，压力，复合土工膜多少钱，温度，正常的焊接。热楔焊机在焊接过程中，需求留意焊工的操作，微调的速度和温度，依据在现场的实际情况。

用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设复合土工膜。复合土工膜不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽力避免石块直接砸在复合土工膜上，好是边铺膜边进行保护层的施工。

复合土工膜厚度不小于0.25mm，太薄可能产生气孔，且易在施工中受损而降低防渗效果。土工膜施工中，特别要注意做到铺设不宜过紧，不得打皱，拼接要牢固。要严格按技术规范施工，把好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。

复合土工膜供应商-复合土工膜-欣旺环保品质优良由山东欣旺环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东欣旺环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!