

# 覆膜防水毯 覆膜防水毯 欣旺环保发货及时

产品名称	覆膜防水毯 覆膜防水毯 欣旺环保发货及时
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

## 产品详情

下面为大家介绍一下覆膜防水毯特点:性能价格比高，用途非常广泛。产品幅度可达6米，大大提高了施工效率。适用范围及应用条件适用于市政(垃圾填埋)、水利、环保、人工湖及建筑地下防水、防渗工程。施工简便:和其他防水材料比较，施工相对比较简单，不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查，覆膜防水毯价格，如果发现防水缺陷也容易维修。GCL是现有防水材料中施工工期的。

希望上述内容可以帮到大家，期待与您的合作，感谢您的阅读。

### 覆膜防水毯是什么？

覆膜防水毯是什么？

防水毯（GCL）是一种新型土工合成材料。它由经过级配的天然钠基膨润土颗粒和相应的外加剂混合均匀而成，经特殊的工艺及设备，把膨润土颗粒固定在两层土工布之间，制成膨润土防水毯，既具有土工材料的全部特性，又具有优异的防水（渗）性能

防水毯的主要特点是什么？

1、在基础达到要求后，防水毯的铺设应沿水流方向顺水搭接，先坡岸（护岸）后底层的顺序进行，即上游的GCL搭接在下游的GCL上。

- 2、 搭接应平整且搭接长度 300mm。
- 3、 搭接处均匀撒上0.4kg---0.6kg/m的膨润土粉。
- 4、 考虑基础的下沉变形，必要时GCL可以在底部打皱1~2个，打皱长度为100mm。
- 5、 GCL的无纺土工布即白色面冲上铺设，上面再用300mm厚夯实的粘土、中砂或用60mm---100mm厚素砼覆盖，也可用50mm厚水泥砂浆嵌粒径50--80的卵石。当坡底与坡壁防水斜面的角度其比例大于1:3时，覆膜防水毯，在坡壁防水斜面上用100mm厚素砼覆盖。
- 6、 GCL铺设时，边缘铺设高度高出设计水位100mm。
- 7、 如遇到管线或桩头等穿越GCL，先用一块完整的GCL依其管径再加周径300mm做个底部加强处理，覆膜防水毯加工，整卷铺设后，覆膜防水毯厂家，再用水将膨润土粉搅拌成浆状涂补管边。

## 覆膜防水毯是什么？

覆膜防水毯是一种专门用于人工湖泊水景、垃圾填埋场、地下车库、楼顶花园、水池、油库及化学品堆场等防渗漏的土工合成材料，用制成的膨润土防渗垫可形成许多小的纤维空间，是膨润土颗粒不能像一个方向流动，遇水时在垫内形成均匀高密度的胶状防水层，有效的防止水的渗漏。

基层可分为软基和硬基。铺设GCL前要采用必要的设备将基层整平夯实，压实度达85%以上，表面应平整光滑，不能有凸出2cm以上的岩石和其他物体，也不能有明显的空洞。

覆膜防水毯价格-覆膜防水毯-欣旺环保发货及时由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。欣旺环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！