

# 液氯双防储罐厂家，液氯双防储罐厂家，菏泽花王容器

产品名称	液氯双防储罐厂家，液氯双防储罐厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

液氯双防储罐厂家，液氯双防储罐厂家，菏泽花王容器由于交通建筑的特殊性，对于建筑中具有不高于二级负荷的供配电系统建议由两个电源供电，电源的电压等级可不同级。当难以满足要求时，也可考虑采用自备电源。3.3.4 建议低压供电时单台冷水机组电功率不超过550kW主要是考虑到节能的需要，液氯双防储罐厂家，液氯双防储罐厂家，菏泽花王容器电功率超过550kW的冷水机组采用低压供电时，变压器的容量和电缆线径的选择没有采用中压供电的方案经济合理，另外也考虑到大功率设备启动时对电源压降的影响。3.3.5

进行无功补偿时，应注意采取措施防止谐波电流对电容器造成的串并联谐振损害。3.3.6 一般规定用电单位功率因数不应低于0.9。液氯双防储罐厂家，液氯双防储罐厂家，菏泽花王容器但有些地区高压侧的功率因数补偿指标已要求不低于0.95，因此功率因数补偿指标尚应符合当地供电部门的规定。

3.3.8 此类公共交通建筑中往往有大量电子设备的使用，使系统中存在大量谐波，液氯双防储罐厂家，液氯双防储罐厂家，菏泽花王容器不仅损耗加大而且会破坏电源质量，对设备造成危害，因此需采取措施对谐波进行抑制。电气负荷计算方式在方案阶段可采用单位负荷密度法，在初步设计和施工图阶段宜采用需要系数法。3.4.2 对于大型、重要的交通建筑，变压器的长期工作负荷率宜为60%~75%；液氯双防储罐厂家，液氯双防储罐厂家，菏泽花王容器对于互为备用的两台变压器，当一台因故障退出运行时，另一台应能承担全部一、二级负荷。3.4.3

交通建筑中设置为其提供配套服务的商业用房时，应预留后期招商租户用电。3.4.4 当采用需要系数法进行负荷计算时，液氯双防储罐厂家，液氯双防储罐厂家，菏泽花王容器由机场航站楼供电的飞机机舱专用空调用电及机用400Hz电源系统的需要系数(Kx)可按表3.4.4选取：