

EPS发泡杯子机 汇莱公司 EPS发泡杯子机厂家

产品名称	EPS发泡杯子机 汇莱公司 EPS发泡杯子机厂家
公司名称	佛山市南海汇莱机械模具制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区西樵科技工业园百西工业区
联系电话	13902560447

产品详情

EPS发泡杯子机PP发泡板特性

(1) 优良的耐热性。发泡PS通常在80℃下使用，发泡PE仅能耐70-80℃，而发泡PP能耐120℃。发泡PP在120℃下放置22h，尺寸收缩小于2%，在相同条件下发泡PE则约收缩40%。因此、发泡PP可用于使用温度超过100℃的场合。

(2) 优良的力学性能。以日本古河电气公司的Ace型PP发泡材料为例，其力学性能如拉伸强度和撕裂强度处于泡沫塑料的高等级；其压缩强度低于硬质PUR和发泡PS，EPS发泡杯子机厂家，但比软质PUR高，即具有中等的压缩强度。

EPS发泡杯子机PP泡沫塑料是理想的食品包装材料。PP发泡片材因其特殊的热稳定性和热绝缘性而成为发泡PS在食品包装中的替代品。与发泡PS和发泡PE相比，发泡PP可在微波炉中使用，EPS发泡杯子机，而且耐沸水。热成型的盘子在低温下有足够高的冲击强度，EPS发泡杯子机厂家价格，可在深冷环境中使用，手感舒适、柔软。

密度0.5-0.7g/cm³、厚度0.5-1.5mm的发泡PP片材是生产高刚性和良好热绝缘性餐具(盘子、碗)、饮料杯等的原材料；

密度0.2-0.5g/cm³、厚度1.0-3.5mm的发泡PP板材用于肉类、食品的包装材料(如加工成盆、碟，EPS发泡杯

子机报价，用于苹果酱、乳酸酪等低酸度食品的包装)和瓶用密封垫。

发泡机的日常维护

如果设备内的原料都已经排干净，接下来就将少量DOP保养剂倒入原料桶内，计量泵保持运转，5分钟后排出DOP，并妥善处理。然后再次倒入新的DOP保养剂，重复上面的工作3次，并按下浇注按钮，使保养剂能从浇注qiang头吐出，这样也能清理灌注qiang内部。之后一次加入的DOP不用全部排干净，等重新生产时再排出就可以了。

EPS发泡杯子机-汇莱公司-eps发泡杯子机厂家价格由佛山市南海汇莱机械模具制造厂提供。佛山市南海汇莱机械模具制造厂实力不俗，信誉可靠，在广东佛山的其它等行业积累了大批忠诚的客户。佛山汇莱带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！