

# 南京聚脲涂料 宏源防水厂家 聚脲涂料的

产品名称	南京聚脲涂料 宏源防水厂家 聚脲涂料的
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡 工业区
联系电话	18094210872

## 产品详情

聚脲喷涂 (junaopentu) 过程：1) 在温度控制面板上，启动管线加热，待温度达到 (设定值 - 10 )；启动A、B料加热；使A、B料和管线温度都达到设定温度。2) 在电机控制面板上，启动电机。3) 调静压电机启动后，检查A、B料的压力表：两个压力表均应为2500~2800psi，相差不得超过3格 (即psi)。若压力达不到，则调整油泵压力旋钮。

若压力不平衡，则调整压力较高的一种料：停电机，关闭主机两侧的进料球阀，轻微打开喷歧管下方的卸压旋钮，将压力降至与另一个压力表平衡，聚脲涂料厂家，或者将两种料全部卸压。打开主机两侧的进料球阀，重新启动电机，此时压力应平衡。若仍不能达到平衡，则按3.2的步骤检查。

聚脲喷涂 (junaopentu) 过程：4) 在歧管上安装喷，连接气路，打开歧管下方的旋钮 (一般拧7个0.5圈即可)。5) 试喷，检查喷雾的形状 (应为平面扇形)，如有异常，则打开并清洗喷；同时检查A、B料压力是否平衡，压力值是否正常，如有异常，按3)调整。

6) 喷涂，在设备表面喷涂，注意观察喷涂质量。现用4#混合室，喷涂时，一般一遍0.3mm。喷涂时注意查看电机控制面板上的比例缸计数，及时掌握使用量，估计喷涂厚度。7) 暂时停止喷涂：将喷后部的保险销锁1死，打开喷的排气阀，保持喷头处有气体喷出。

聚脲是由异qing酸zhi组分与氨基化合物组分反应生成的一种弹性体物质

喷涂聚脲弹性体技术「以下简称SPUA」的出现为防腐领域提供了一种全新的材料和施工技术，在工程应用中显示出好的优越性。SPUA有效地解决了上述难题，南京聚脲涂料，在钢质储罐内、外壁防腐工程中应用，具有以下突出特点：

「1」固化快，立面连续喷涂不流淌。

「2」100%固含量，聚脲防水涂料，符合环保要求，尤其适合储罐内壁的施工。

#### 储罐聚脲喷涂

「3」涂层致密、无接缝，耐介质性能十分突出，可耐受水、酸、碱、盐、油等介质的侵蚀，用途广泛。

「4」附着力好，聚脲涂料的价格，长期使用不起泡、不脱落、不空鼓。

「5」耐紫外光老化，在户外长期使用不粉化、不开裂。

「6」相对于聚氨酯树脂，聚脲对水分、湿气不敏感，施工时不受环境温度、湿度的影响。

「7」使用温度范围宽，可在-50~150℃下长期使用。

「8」一次施工即达到厚度要求，克服以往多层施工的缺点

南京聚脲涂料-宏源防水厂家-聚脲涂料的价格由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司是一家从事“保温材料,橡胶制品,防水工程,保温工程,防腐工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏源防水在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！