

# 粮库聚氨酯喷涂 南京聚氨酯喷涂 宏源防水

产品名称	粮库聚氨酯喷涂 南京聚氨酯喷涂 宏源防水
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡 工业区
联系电话	18094210872

## 产品详情

凸窗：35厚胶粉聚苯颗粒砂浆+5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。

外廊、内廊（外廊至户门之间为内廊）、楼梯间、管道井内部靠近住宅侧墙体：25厚胶粉聚苯颗粒砂浆+5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。

不需保温的外墙面，如外廊、内廊、管道井、楼梯间不靠住宅的外墙、电梯井道外墙：只作5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。

主楼下设备夹层顶板：70厚岩棉板+12厚石膏板。

窗口凸沿与窗框之间的平面20厚胶粉聚苯颗粒砂浆+5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布（涂料墙面）或+10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（面砖墙面）。

穿透外墙、阳台的预留孔洞等处应做好保温节点处理，南京聚氨酯喷涂，同时作好密封防水处理。

窗台凸沿的底面和立面按设计作法进行保温，但窗台凸沿与窗框之间的平面只作20厚胶粉聚苯颗粒，之后整个凸沿表面作5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布（面砖墙面为10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网）。窗上口及窗台凸沿下侧均应作出滴水线。

### 8. 聚氨酯硬泡外墙外保温工程验收

8.1 聚氨酯硬泡外墙外保温工程应按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300规定进行施工质量验收。

交底由项目经理、施工员或班组长、操作者三级交底，粮库聚氨酯喷涂，交底记录由交底方和被交底方签字，工程技术部做好《技术交底》记录。

### 9.3各工序交接控制

每道工序完成后，项目部施工员应会同质安员及前后工序的工种组长进行交接检查过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。

### 9.4施工工期的保证措施

9.4.1公司的准备配备施工经验丰富、技术实力强的项目管理班子，中标后立即可投入人力、物力，聚氨酯喷涂施工，及时进场组织施工。

9.4.2加强施工中的过程控制，严格“三检”制，硬泡聚氨酯喷涂，提高一次交验合格率，避免不必要的返工返修，延误工期。

9.4.3我方施工的分部工程与其他各分部工程配合土建穿插作业，尽可能不占用整体工期。

粮库聚氨酯喷涂-南京聚氨酯喷涂-宏源防水(查看)由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。粮库聚氨酯喷涂-南京聚氨酯喷涂-宏源防水(查看)是河南宏源新防水保温材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。