

贺州搅拌设备 中热农业设备公司 全自动搅拌设备

产品名称	贺州搅拌设备 中热农业设备公司 全自动搅拌设备
公司名称	南宁中热农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市良庆区五象大道399号龙光国际1403号
联系电话	18070929871

产品详情

供应：行走式翻抛机，槽式翻抛机，全自动搅拌设备，铲车翻抛机。翻堆宽度从2.5米~6米十个规格，是的国家产品。广泛适于畜禽粪便、污泥垃圾、有机肥厂、复混肥厂、泥垃圾厂、园艺场以及双孢菇种植糖厂滤泥和秸秆锯屑等有机废弃物的发酵翻堆。

翻抛机在堆肥过程中的作用：

翻抛机用规模化有机废弃物作原料生产有机肥，通常有两个阶段，一阶段是快速发酵阶段，第二阶段是后腐熟或称之陈化阶段。当好氧堆肥生产处于一阶段时，翻抛机，堆肥物料中的可溶性有机物通过微生物的自身代谢活动，使部分有机物被氧化成简单的无机物，并释放能量，为微生物自身的活动提供所需要的能量，使有机体能进行正常的生长和繁殖并产生高温。

堆肥发酵翻堆机有哪些种类

堆肥发酵翻堆机的种类可以按照工作原理和处理能力两种方法进行划分。

按照工作原理划分时，可分为轮式翻堆机（自行式翻堆机）、履带式翻堆机、履带液压式翻堆机。与之相对的轮式翻堆机处理能力低，主要用于处理有机肥原料较少时使用（小型有机肥厂使用）；履带式翻堆机适用范围广泛，三一搅拌设备，可适用于大中小各种规模有机肥厂使用；履带液压式翻堆机处理能力大，主要用于大型有机肥厂使用。

按照处理能力划分时，可分为2米翻堆机、2.5米翻堆机、2.8米翻堆机、3米翻堆机、3.5米翻堆机等（这里所说的多少米，是指翻堆机可以处理的堆肥宽度），处理能力从每小时250-300立方米到每小时1273立方

米不等。

翻堆机：适用于鸡粪、猪粪、牛粪等畜禽粪便处理以及有机肥加工翻抛物料作业，翻堆宽度可达2.5米，翻堆高度0.9米，翻堆机厂，物料间距1米即可，柴油机动力30.1kw，转速1500转/分，行走速度2-5米/分，每小时处理能力70-100吨。设计合理，操作方便，符合环保要求。

设备应用范围：

- 1) 工作现场必须平整、坚实，密封搅拌设备，作业区域内不得有大于50mm凹凸面。
- 2) 条形堆料：宽度不能超宽，禽畜粪便翻堆机，高度可适当增100mm以内，翻堆机，长度不限。
- 3) 料堆两端留有不小于10米空场地以便于转向，贺州搅拌设备，料堆间距1米以上。
- 4) 本机只是可行走式翻堆机械，翻堆机，不能当作行走车辆及载重车辆使用。

贺州搅拌设备-中热农业设备公司-全自动搅拌设备由南宁中热农业机械有限公司提供。贺州搅拌设备-中热农业设备公司-全自动搅拌设备是南宁中热农业机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。