

国内生产液氯双方储罐的厂家，国内生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内生产液氯双方储罐的厂家，国内生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内生产液氯双方储罐的厂家，国内生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器应急电源装置(EPS)可作为交通建筑应急照明系统的备用电源，且EPS的连续供电时间应满足现行有关防火标准的要求。5.3.2 EPS装置的选择应符合下列规定：1 当负荷过载为额定负荷的120%时，EPS装置应能长期工作，国内生产液氯双方储罐的厂家，国内生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器当负荷过载为额定负荷的150%时，EPS装置应能至少工作30s；2 EPS装置的逆变工作效率应大于90%；3 用于应急照明的EPS蓄电池初装容量应保证备用时间不小于90min；国内生产液氯双方储罐的厂家，国内生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器当要满足金属卤化物灯或HID气体放电灯的电源切换要求时，EPS装置的切换时间不应大于3ms。5.3.3 交通建筑中的EPS装置宜分区域相对集中设置。

5.3.1 EPS装置通常属消防类设备，适用于感性负载(如气体放电灯、国内生产液氯双方储罐的厂家，国内生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器荧光灯)和阻性负载(如白炽灯)。EPS装置在电路中作为一路电源，在无市电时提供应急输出。

5.3.2 本条规定了EPS装置的选择要求。第1款 EPS输出电压是稳定的。在0~120%额定功率范围内，无论所带负载有何变化，国内生产液氯双方储罐的厂家，国内生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器输出电压应始终不变；当超过120%额定功率，EPS会略有降低，直至保护为止，但当负荷过载为额定负荷的150%时要能工作不小于30s。第2款 应急电池逆变输出时，效率高可提高电池的使用效果。第3款 电池组的标准配置是按相关标准规定，国内生产液氯双方储罐的厂家，国内生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器电池组的标准配置应急时间不小于90分钟。第4款 因交通建筑有相当多的大空间场合，会广泛采用金属卤化物灯或HID气体放电灯，而此类灯具停电时，有一个再点亮的时间过程，所以如需要其在故障断电时仍要维持照明，切换速度要快，避免出现黑暗过程。国内生产液氯双方储罐的厂家，国内生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器规定本条主要是为了能方便对EPS装置的管理。