

全国生产液氯双方储罐的厂家，全国生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器

产品名称	全国生产液氯双方储罐的厂家，全国生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

全国生产液氯双方储罐的厂家，全国生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器交通建筑中用电负荷不允许中断供电的设施以及允许中断供电时间为毫秒级的重要场所的非照明用应急备用电源，应设置UPS装置。5.4.2 UPS装置的交流输入端宜配置输入滤波器，并应符合下列规定： 1 满载负荷时，全国生产液氯双方储罐的厂家，全国生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器输入电流畸变率(THDi)宜小于5%，输入功率因数应大于0.93； 2 半载负荷时，输入电流畸变率(THDi)宜小于7%，输入功率因数应大于0.90。5.4.3 UPS装置的输出电压波形应为连续的正弦波，并应符合下列规定： 1 满载线性负载时，全国生产液氯双方储罐的厂家，全国生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器电压畸变率(THDu)应小于或等于2%； 2 满载非线性负载时，电压畸变率(THDu)应小于或等于4%。5.4.4 大容量UPS装置应具有标准通信接口，全国生产液氯双方储罐的厂家，全国生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器并可对第三方软件开放。5.4.5 大容量UPS装置本身宜具有对每节蓄电池监测的功能，并宜能实时显示在监控屏幕上。5.4.6 交通建筑中的UPS装置宜分区域相对集中设置。

5.4.7 当UPS装置的输入电源为直接由柴油发电机提供时，全国生产液氯双方储罐的厂家，全国生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器其与柴油发电机容量的配比不宜小于1：1.2。条所指的大容量UPS装置一般是指单台容量不小于100kVA的UPS装置。要求提供RS232 / 485等标准接口，全国生产液氯双方储罐的厂家，全国生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器提供国际通用的标准协议，可以方便地与上位监控系统进行通信，监控系统可对UPS的运行状态、故障状态等进行自动监测。监测内容通常包括：电源运行状况(输入电压、输出电压、输入电流、输出电流、输出功率、逆变电压、分路状态、单节电池电压、电池组电压、机内温度)、电池工作状态、UPS / 旁路供电、全国生产液氯双方储罐的厂家，全国生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器各种故障状态(输入电源故障、逆变器故障、整流器故障、电池故障、输出开路、输出短路、控制器故障、旁路故障等)、历史记录等。5.4.5 UPS装置本身具有对每节蓄电池监测的功能，全国生产液氯双方储罐的厂家，全国生产液氨双防储罐的厂家，菏泽花王容器可及时发现处

于长期备用状态下的蓄电池出现的各种异常并报