

爱默生建筑 井道内施工升降电梯安装 厦门井道内施工升降电梯

产品名称	爱默生建筑 井道内施工升降电梯安装 厦门井道内施工升降电梯
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

上海爱默生施工升降机

井道施工机械依附电梯井道，无需外井架，与传统升降机相比节约70%以上的钢材。且速度快能耗低，如同座高铁施工舒适快捷，SSD200施工升降机的载重为1.6吨/2.0吨，速度为每分钟120米/150米，变频电机功率只有22kw，同等效率的施工升降机需要6个11kw的电机带动，电机功率达66kw，相差44kw，以升降机每天施工8个小时计算，井道内施工升降电梯厂家，每天省电近352kw，每月节省用电10600kw，真正达到国家提倡的节能减排理念。

爱默生井道施工升降机

层门是作为保护施工人员，防止意外坠落井道及大件物品坠入井道的保护措施。

- 层门无法从井道外侧轻易开启、只能从吊笼内部开启和关闭；
- 层门可以从井道内侧不需钥匙或工具，直接打开层门；
- 层门上安有行程开关，保证只有层门关闭状态下，升降机才能正常运行。

补偿系统

补偿系统用来平衡升降机钢丝绳重量，从而提高升降机的运行能力和安全性能。。

上海爱默生施工升降机

(1) 在基础部分，如果运用式升降机，建筑商在地下室打桩做基础时，厦门井道内施工升降电梯，就要考虑到机基础的荷载，安全稳定性。这部分不仅仅需要钱还要预留几天的时间在这方面。而采用井道式升降机就可以省下这一部分的时间和金钱，井道内施工升降电梯安装，因为它是安装在电梯井道内，充分利用了电梯的井基基础，做到充分利用闲置资源的原理。

(2) 与此同时在地下停车场完工后，还可以建筑材料料通过地下通道运输到地下室，井道内施工升降电梯报价，由原本的露天外作改为了地下室内作，在地下室内作可以大大的提高工作效率，施工人员不用晒雨淋，遇到恶劣天气还丝毫不受影响，工期从整体上大大缩减，具体可查阅齿轮式机与井道施工升降机经济效益对比。

爱默生建筑-井道内施工升降电梯安装-厦门井道内施工升降电梯由上海爱默生建筑科技有限公司提供。
“井道内施工升降机,井道内建筑升降机,井道内施工电梯”选择上海爱默生建筑科技有限公司，公司位于：上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢，多年来，上海爱默生坚持为客户提供好的服务，联系人：葛阳红。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海爱默生期待成为您的长期合作伙伴！