

pp风管

产品名称	pp风管
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。

净化空调系统风管的安装还应符合下列规定：

- 1) 风管、静压箱及其他部件，必须擦拭干净，做到无油污和浮尘，当施工停顿或完毕时，端口应封好；
- 2) 法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料，厚度为5~8mm，不得采用乳胶海绵；法兰垫片应尽量减少拼接，并不允许直缝对接连接，严禁在垫料表面涂涂料；
- 3) 风管穿越洁净室吊顶、隔墙等围护结构时，接缝处应严密。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。弯管制作

弧形弯头的制作步骤：划线——切割下料——内外弧板的弯曲——内外弧板彩钢面开剪刀口、划痕、折90°角——拼接面涂胶——拼接成型——上铆钉——管内拼缝涂密封胶

6.1 划线切割下料

6.1.1 按风管的尺寸大小，选用合适尺寸的合格板材。

6.1.2 确定圆弧的圆心点，圆心的确定可参考下表：

6.1.3 用圆规画出弯管的两段弧线。

6.1.4 依两段弧线用左45°刀、右45°刀和修边机，动刀下料弯管的两侧面即主板。

6.1.5 用45°刀、右45°刀和修边机，动刀下料弯管的内、外两弧面板。

6.1.6 弧面板的两彩钢面要多留出25 mm。

武汉博厚环保塑业有限公司主营各种防腐塑料管道，通风管道已经在生活中很普遍了，但可以大家对通风管道不是非常了解，通风管道不仅要防腐保温，而且还要注意通风管道在安装时的注意事项。1) 当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

(2) 双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。(3) 当风道与除尘设备、加热设备等连接前，pp风管价格，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装(4) 风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。pp风管价格由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司是从事“塑料制品,废气废水治理设备,塑料板材,通风柜,风管,槽罐”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱总。