

# 瑞金抗震配件 赞劲管道支架怎么卖的 抗震支吊架配件

产品名称	瑞金抗震配件 赞劲管道支架怎么卖的 抗震支吊架配件
公司名称	江西赞劲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市濂溪区十里大道910号
联系电话	13397004288 13397004288

## 产品详情

抗震支架与传统支架支撑之间的区别

1.现有的载荷支撑系统是以重力为主要载荷的支撑系统（传统重力支撑吊架仅支撑垂直载荷）抗震支架

抗震支架

1) 侧摆很大，会损坏周围的设备甚至掉落。

2) 缺乏水平活动的支撑结构；

2.抗震支架和吊架主要承受管道水平方向的载荷。

1) 安装抗震支架和吊架，抗震支吊架配件，以改变管道系统的动态特性。从柔韧性到刚度，的影响大大降低了响应。

抗震支架

2) 改变重力吊架在支撑吊架上的力，然后更改设计，选择，加固，紧固等。

3) 支撑吊架分为垂直支撑吊架和水平支撑吊架，其受力，抗震配件生产厂家，布置和固定需要，工程，管廊抗震配件，结构工程，机械工程，给水排水等多领域，多领域的知识。

## 抗震支架安装

抗震支架是用于支撑机电建筑水管、电气桥架、风管等设备提供抗震支撑，抗震支架由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。与建筑结构体牢固连接，以力为主要荷载的抗震支撑设施。

- 1、固定于混凝土结构的抗震支吊架，应采用具有机械锁键效应的后扩底锚栓。锚固区基材表面应坚实、平整，在锚固深度的范围内混凝土强度等级应达到C30或以上。
- 2、固定于钢柱及钢梁上的抗震支吊架，应采用专门的夹具进行连接。
- 3、C型槽钢和全螺纹吊杆应按施工尺寸切割时，应把材料上吸附的铁屑清除，还应把材料的切口用砂轮磨去毛刺并喷上镀锌剂，防止毛刺伤人。
- 4、单管抗震支撑双向侧向或纵向或具有侧/纵向作用的拐点抗震支撑，瑞金抗震配件，应直接与管线或电线套管连接。应注意支管或小一级管线的支撑不能作为主管的抗震支撑，即不能作为另一方向（主管）的支撑。
- 5、管线穿越建筑沉降缝时，应考虑沉降位移设计。
- 6、侧/纵向斜撑安装的较佳垂直角度为 $45^{\circ}$ ，可根据现场实际情况适当调整。
- 7、对水、电、风系统的单管或多管共用门型吊架，无论侧向/纵向斜撑，斜撑偏离中心线 $2.5^{\circ}$ 时不会影响其承载力。

## 抗震支架的适用范围

- (1) 大于DN65mm的所有管道 (2) 所有防排烟系统管道
- (3) 所有直径大于0.70m的圆形风管
- (4) 所有截面积大于 $0.38\text{m}^2$ 的矩形风管
- (5) 重量在15kg/m及以上的电线的桥架
- (6) 所有门形吊架
- (1) 大于DN65mm的所有管道 (2) 所有防排烟系统管道
- (3) 所有直径大于0.70m的圆形风管
- (4) 所有截面积大于 $0.38\text{m}^2$ 的矩形风管
- (5) 重量在15kg/m及以上的电线的桥架
- (6) 所有门形吊架

瑞金抗震配件-赞劲管道支架怎么卖的-抗震支吊架配件由江西赞劲科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行

前行。江西赞劲科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为管道辅助材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!