

机封 适用于塑料泵配套机封 50FUH 30 20机封

产品名称	机封 适用于塑料泵配套机封 50FUH 30 20机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

机械密封一般主要由四大部分组成

机械密封一般主要由四大部分组成：由静止环（静环）和旋转环（动环）组成的一对密封端面，该密封端面有时也称为摩擦副，是机械密封的；以弹性元件（或磁性元件）为主的补偿缓冲机构；辅助密封机构；使动环和轴一起旋转的传动机构。机械密封的分类：按弹簧元件旋转或静止可分为：旋转式和静止式；按弹簧和动环安装在密封箱内部还是外部与介质是否接触可分为：内置式和外置式。

脱硫泵对产品的效率要求很严格

产品的效率指标不足，脱硫泵对产品的效率要求很严格，150FUH-42-150机封，因为该系统的主要耗电量在该系统的运行泵上，100FUH-28-40机封，长期的运行，如果效率指标不合格，会造成电站的运行成本费用的增加，机封，用户对主循环泵的效率指标要求均在85%以上。而且没有备用泵，所以对机械密封的使用寿命要求比较高。具体选用我们的结构形式：OTH-7131系列、OTH-7303系列、OTH-7410系列、OTH-7806系列、OTH7906D系

列，如果浆液的浓度不大可以选用OTH-7645，如果工况比较恶劣可以选用双端面的结构：OTH-7401D系列。

泵中常用的是橡胶O型圈。由于其形状十分简单，因而制造容易，成本低廉，不论O型圈的整体尺寸有多大，其截面尺寸都很小（只有几毫米）所以重量轻，消耗材料少，使用方法简单，安装、拆卸方便，50F UH-30-20机封，更为突出的优点还在于O形圈具有良好的密封能力，使用范围很宽。

静密封工作压力可达100MPa以上，动密封也可达30Mpa。适用温度为-60 ~ 200℃，可满足多种介质的使用要求。因此在泵的设计中得到越来越广泛的应用。

O形密封圈安装在沟槽和被密封面之间，有一定压缩量，由此产生的反弹力给予被密封的光滑面和沟槽底面以初始的压缩应力。从而起到密封作用。

机封-适用于塑料泵配套机封-50FUH-30-20机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司是一家从事“机械密封,水泵轴封,水泵,水泵配件,不锈钢密封件,机封,密封”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正元多邦,上海博格曼,南方泵业,上海凯泉,上海连成,格兰富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使正元多邦在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！