

钢木实验台 全钢实验台 实验室实验台

产品名称	钢木实验台 全钢实验台 实验室实验台
公司名称	菏泽百博实验室设备有限公司
价格	600.00/米
规格参数	创博聚兴:钢木 bb0001:全钢 山东:铝木
公司地址	山东省菏泽市牡丹区康庄西路阅城国际花园12号楼
联系电话	15806791286 15806791286

产品详情

(一)、实验台台面技术说明

1. 材 料：台面采用12.7mm厚芯理化板，边沿加厚为25.4mm，耐腐蚀、防水、耐高温耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁、并具有良好的承重性能。

2. 加工工艺：台面板的外侧进行小圆弧倒圆处理，台面下缘底部并加工止水沟防止

积水滴入柜体内。3. 安 装：台面板接缝使用高品质的专用黏合剂，接合处的缝隙不超过2mm，并保持平整，各邻接的台面在同一水平面上。

(二)、实验台柜体技术说明

1. 柜体材质：柜体采用18mm厚E1级刨花板，外贴优质三聚氰胺板。

2. C型钢架：60 × 40 mm钢管，壁厚1.2mm.

钢管制作经EPOXY喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性，连接杆采用30 mm × 30 mm × 1.2 mm钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用2mm钢板制作经镀锌处理，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度大于10mm，整体结构为下承式，台面可承重250kg不变形。

3. 涂层厚度：所有的实验台的钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于50 μ M(± 5%)，抗腐蚀性能强。

4. 活动背板：为方便管线安装维护，柜体背板具维修通口设计，其上封板为活动式背板。

5. 柜体抽屉：PVC隐藏式拉手，每个抽屉带静音限位功能，承重为35kg以上，采用18mm厚 E1级刨花板，外贴优质三聚氰胺板；两侧采用三节式导轨，伸缩自如，存放或取物品简便。

6. 柜体门板：采用18mm厚E1级刨花板，外贴优质防火板。

7. 铰链：采用DTC牌，开闭弧度 110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标准。

8. 导 轨：采用DTC牌限位多段导轨，承载重量 25kg，破坏性试验可达5万次以上。达到国际五金行业标准。

9. 把 手：PVC“一”字型拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。