

阀口袋自动粉体粉末包装机 螺旋包装机 碳粉硅粉炭黑包装机

产品名称	阀口袋自动粉体粉末包装机 螺旋包装机 碳粉硅粉炭黑包装机
公司名称	上海凯士电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 功能:充填、灌装、打包、计量、包装辅助 品牌:韩国CAS
公司地址	上海松江区卖新公路1501号
联系电话	021-18610372340 13701882420

产品详情

是否提供加工定制	是	功能	充填、灌装、打包、计量、包装辅助
品牌	韩国cas	型号	cbm-os
电压	见产品参数 (v)	功率	见产品参数 (kw)
包装膜宽	见产品参数 (mm)	制成袋尺寸	见产品参数 (mm)
包装速度	见产品参数 (袋/分钟)	重量	见产品参数 (kg)
外形尺寸	见产品参数 (mm)	包装材料	见产品参数
包装类型	袋	自动化程度	全自动
适用对象	其他	适用行业	食品、化工、医药、其他
物料类型	粉剂		

工作原理：螺旋输送机将粉、粒料从料斗输送到填充嘴，在配合少量压缩气后进行装填。是cas螺旋型包装机的基本工作原理。螺旋输送机由重量传感器和计量控制器所控制。为了达到装填的高速性和计量精度的准确性，cas螺旋型包装机的两速控制功能，可以使处于工作状态的机器瞬间完成由高速运转到低速运转的切换。同时此机型也可以采用伺服控制功能。填充嘴外周装有膨胀橡胶管，填充时膨胀橡胶管在包装袋的发口里膨胀并贴紧阀口。起到防止包装袋脱落作用同时防止物料泄漏。此方式称为膨胀管方式。根据被包装物的种类确定填充螺旋的材质和螺距。另外，根据客户的特定要求，对关键部件采用表面处理等方法就能够包装特殊物料。技术参数：

型号	cbm-s-1
包装范围	15kg—50kg
包装速度	120—150袋/时
加料精度	2‰
颗粒大小	<1.5mm

计量方式	传感器称重方式
控制方式	2段控制
使用气压	0.5mpa
电源	ac 380v
大螺旋电动机	4kw (变频)
外形尺寸	650*1345*1200

根据物料性质，计量速度等会有所区别

特点：1.粉尘不会泄漏 cas螺旋包装机在构造避免了被包装物料与外界气体直接接触，可以说是密封式包装。另外，因为采用了膨胀橡胶管，所以在进行装填时包装袋阀口与填充嘴紧密地贴靠在一起，有效地控制了粉尘的外漏。这也是cas螺旋包装机的一大优点。

2.小型、紧凑、简便 cas螺旋型包装机体积小，结构紧凑。不管是拥有较大空间还是几乎不能安装的狭小空间，cas螺旋型包装机都能灵活应对。仅需要普通的电源及少量压缩气即可工作。

3.高填充率 用敞口袋进行填充时因其工作原理及封口不便的原因造成装填率低，包装外观不规整，同时不能整齐的摆放在货盘上。该机型对阀口袋包装时，填充物料被较大压力推进到袋内，有如塞入袋中，可实现高填充率包装，并能随心所欲地进行自动码垛。

4.防止混入异物 cas螺旋型包装机从原理上杜绝了因意外而导致外部异物混入的现象.另外,与粉、粒料接触的部分均采用了高安全等级的零部件，最大限度的排除了其脱落的可能性。

设备报价请来电咨询