

# 防爆颗粒包装机 防爆敞口袋包装机

产品名称	防爆颗粒包装机 防爆敞口袋包装机
公司名称	上海凯士电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 功能:充填、灌装、封口、计量 品牌:韩国CAS
公司地址	上海松江区卖新公路1501号
联系电话	021-18610372340 13701882420

## 产品详情

是否提供加工定制	是	功能	充填、灌装、封口、计量
品牌	韩国cas	型号	cbm-og-ex
电压	220 (v)	功率	见产品参数 (kw)
包装膜宽	可选 (mm)	制成袋尺寸	可选 (mm)
包装速度	250-400 (袋/分钟)	重量	600 (kg)
外形尺寸	可选 (mm)	包装材料	可选
包装类型	可选	自动化程度	半自动
适用对象	其他	适用行业	化工
物料类型	颗粒		

### 重力式包装机

#### 产品介绍：

该设备是利用物料自身重力（自由落体）方式进行给料，称重计量的定量包装设备。定量控制是二段式控制，粗细加料，细加料是改变给料仓下的通流面积，从而改变进入称量斗体内的流量，以达到定量控制的目的。适用范围是单一或混合颗粒状物的包装。

产品型号	cbm-og25-ex	cbm-og50-ex	cbm
------	-------------	-------------	-----

称量形式	单斗、净重	双斗、净重	无斗
适用物料	流动性较好的易爆颗粒状物料		
包装净重	5-25kg	10-50kg	1
准确度等级	0.2		
包装速度	250-400包/小时	250-400包/小时	120~3
包装袋形式	敞口袋		
气源压力	0.6pa/min		
工作环境	温度：-20 ~ 45 相对湿度：95%（无凝露）		
电源电压	ac220v 50hz		
耗气量	0.05m3/min	0.1m3/min	0.1
外形尺寸	3500x1380x890	3500x1380x890	1600x
材料	sus	sus	
防爆等级	ex iad[ia]ii bt4	ex iad[ia]ii bt4	ex iad[ia]ii bt4

备注：包装速度受物料特性影响有差异

可选附件：

- 1、封口装置
  - a、缝纫机（包边、非包边）
  - b、热合机
- 2、夹袋形式(外夹袋;内夹袋;气囊)
- 3、输送皮带
- 4、自动上袋机
- 5、倒袋装置
- 6、整袋装置
- 7、材料（碳钢;不锈钢;工程塑料）

原理及特点：

- 1、给料方式采用粗给料（大门）细给料（小门）相结合的给料方式，保证了给料的速度及给料的精度
- 2、包装机有内置式收尘，可减少工作环境粉尘，环保
- 3、给料斗上方配有仓压恒定装置，保证了包装精度的稳定性
- 4、操作便捷易损件少，维护工作量小，使用寿命长