

# 便携式臭气检测仪

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 便携式臭气检测仪  |
| 公司名称 | 青岛路博建业环保科技有限公司                                    |
| 价格   | 8960.00/件   |
| 规格参数 | 检测气体:臭气精<br>精度: : $\pm 5\%F.S$<br>采样方式 : :内置泵吸式采样 |
| 公司地址 | 山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号                     |
| 联系电话 | 0532-58759055 15315009483                         |

## 产品详情

技术参数 :

检测气体 : 臭气

检测范围 : 0-999,0-2000,0-6000,0-10000

精 度 :  $\pm 5\%F.S$  ( 更高精度可定制 )

采样方式 : 内置泵吸式采样 , 精选优质微型泵 , 噪音小 , 振动小 , 吸力稳定

泵 流 量 : 泵流量十档可调 , 流量范围 : 0-500 mL/min

浓度单位 : ppm、mg/m<sup>3</sup>可一键切换显示 , 浓度值由系统自动换算

显 示 屏 : 3.5寸IPS彩色液晶显示屏 , 分辨率320\*480

显示内容 : 气体名称或气体化学分子式、浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、泵状

态等。选配：温度、湿度、压力、蓝牙状态、打印机状态、截屏状态等。

报 警：蜂鸣器、探照灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警

数据记录：测量数据自动记录功能，间隔存储及报警存储两种方式，可自定义记录时间间隔，标配可存储10万条历史记录或报警记录，可选配独立8G存储卡。其他容量可选。

通讯及数据下载：可直接通过USB连接电脑，快速下载存储数据的TXT文档，可选配上位机软件将TXT文档转换为Excel文档。

零点标定：支持一键全通道自动标零功能，解决零点偏移

标 定：支持多目标点标定

恢复操作：支持恢复出厂标定功能，恢复出厂参数设置功能

打印功能：可选配外置蓝牙打印机(选配)

打印内容：实时浓度数据和历史记录数据（选配）

充电器：通用Micro-USB充电接口，5V/2A标准充电器

电 池：3800mAh可充锂电池

无线网络：LORA、BLUETOOTH(蓝牙)（选配）

网络频率：398-525MHZ(LORA)、2.4GHZ BLUETOOTH（蓝牙）（选配）

无线传输距离：LORA（空旷地）大3500m、BLUETOOTH（蓝牙）大10m（选配）

操作语言：中、英文双语切换

环境温度：-20 ~ +50 （选配烟气采样探枪，高可检测1200 的烟气浓度）

环境湿度：0 ~ 95%RH（无冷凝）（湿度过高可选配过滤装置）

环境压力：96-106KPa

产品标准：Q/WX005-2017

主机尺寸：170\*75\*41mm（H\*W\*D）（不含探针及水阱过滤器）

主机重量：约400克

附件配置清单:

1、标准配备附件：

- （1）气体检测仪1台
- （2）5V/2A充电头1个，Micro-USB数据线1根
- （3）产品使用说明书一本
- （4）合格证/保修卡1张
- （5）水阱过滤器1个
- （6）手提箱1套

2、可选配附件：

- （1）便携式蓝牙打印机一套（含充电座、可充电锂电池）
- （2）高温烟气探枪一套

(3) 数据软件光盘一张

(4) 弹性可折弯探针1套