

便携式恶臭检测仪

产品名称	便携式恶臭检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	51000.00/件
规格参数	精度:2%F.S (更高精度可订 响应时间: 10S (T90) 产品类型:手持
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

技术参数:

产品类型:手持

检测气体:氨气&硫化氢&甲硫醇&甲硫醚&二甲二硫&苯乙烯&三甲 &二硫化碳&臭气&VOC

参 数:氨气:0-10ppm 分辨率:0.01ppm 电化学原理;

硫化氢0-10ppm 分辨率:0.01ppm 电化学原理;

三甲 :0-10ppm 分辨率:0.01 ppm 高精度PID光离子原理;

甲硫醇:0-10ppm 分辨率:0.01ppm 高精度PID光离子

甲硫醚:0-10ppm 分辨率:0.01ppm 高精度PID光离子

二甲二硫:0-10ppm 分辨率:0.01ppm 高精度PID光离子

苯乙烯:0-10ppm 分辨率:0.01ppm 高精度PID光离子

二硫化碳:0-10ppm 分辨率:0.01ppm 高精度PID光离子

臭气0-999(ou) 0.1(ou) 半导体原理

精 度:2%F.S(更高精度可订制)

响应时间： 10S (T90)

模块化结构：机体内部分为三个检测模块，每个模块多可选配检测六种气体，一共可选配检测十八种气体，模块之间的独立性大程度上解决了气体之间相互干扰的难题

采样方式：内置稳定流量泵，每个独立模块内各配一个流量泵，泵流量十档可调，流量范围：0-800 mL/Min；

浓度单位：ppm ,mg/m³ ,%VOL , %LEL等，可一键切换显示，浓度值由仪器内部系统自动换算

显示技术：3.5寸彩色显示屏，分辨率320*480

界面显示：气体分子式、浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、温度、湿度、压力(选配)、泵状态、无线状态、打印机状态、截屏状态等

显示模式：多种显示模式可选择，多通道数据模式，多曲线模式，多通道数据+多曲线模式，单通道+单曲线模式

温湿度检测范围：温度：-20 -50 ，分辨率：0.1 ；湿度：0-99%RH，分辨率：1%RH*（选配）

数据存储：标配8G的SD卡存储功能（更大容量可订制），存储间隔可以自行设置，可实现本机存储、查看、删除历史数据及报警记录，可直接通过USB连接电脑，快速下载存储数据的，TXT文档；配上位机软件下载、存储、分析、打印数据

通讯及数据下载：输出RS232，RS485信号；配上位机软件下载、存储、分析、打印数据（可选配）

无线传输：蓝牙（配打印机时），ZigBee，内置DTU无线模块（选配）

打印功能：可选配内置打印机或外置蓝牙打印机

打印内容：文字、图形、一维码、二维码，曲线、字符等

抓屏设置：可以将当前主机显示的内容以BMP图片的形式保存在内存中，然后通过USB线将这个图片导出到电脑上，以供用户记录和参考

操作语言：中、英文双语切换

报警方式：蜂鸣器、红色LED及显示屏上的报警状态提示、故障报警、泵异常报警、电池低电量报警、关闭报警，跌倒报警（可选配）

电池容量：3.7VDC，10000mA可充电的高分子聚合物电池，带过充、过放、过压、短路保护功能

充电接口：Micro-USB 充电接口设计搭配常用数据线及移动电源即可随时随地充电

工作温度：-40 -70 ，（选配烟气采样探枪，高可检测1200 的烟气浓度）

工作湿度：0-95%RH（无凝露）（湿度过高可选择配过滤干燥装置）

过滤装置：每个模块均内设多层过滤装置，高效过滤油、水、粉尘等杂质

尺寸：（H x W x D）260x 230 x 120 mm

主机重量：3700g

标配附件：使用说明书、合格证、保修卡、充电器、仪器箱、水汽烟尘过滤器、进气采样杆、600mm软管

选配附件：打印机、压力传感器、高温探枪、干燥过滤装置