

按键台式酸度计

产品名称	按键台式酸度计
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	显示屏:6.5英寸LED屏 显示参数:pH, mV和温度 校准:自动(3点校准)
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

仪器特点：

采用6.5英寸LED屏，参数显示齐全，直观，界面操作人性化设计，方便用户操作使用。

采用欧姆龙长寿命轻触按键式，方便耐用，可达10万次以上。

符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。

内置大容量存储可储存1000套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXCELL打开，极大的方便客户编辑。

自动识别pH标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列和中国系列。。

仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作。选配支持无线蓝牙向手机电脑传输数据。

可智能判断电极状态，确保客户准确适用。

符合IP54防尘防溅等级设计。

型号	LB-P91
显示屏	6.5英寸LED屏
显示参数	pH, mV和温度

pH测量范围	-2.000至18.000 pH
pH分辨率	0.001 / 0.01 / 0.1pH
pH相对精度	± 0.002pH
输入电流	2 × 10 ⁻¹² A
输入阻抗	1 × 10 ¹²
mV测量范围	-1999.99 ~ 1999.99 mV
mV分辨率	0.1mV
mV相对精度	± 0.03%FS
温度测量范围	(-5 ~ 110)
温度分辨率	0.1
温度相对精度	± 0.5
温度补偿	手动/自动 (-5.0 ~ 105.0)
校准	自动 (3点校准)
GLP标准	符合
缓冲液	欧/美/NIST. Europe/USA/NIST (自动识别5种缓冲溶液)
数据存储	1000组
通讯接口	USB2.0 , 蓝牙无线 , 232
工作条件	温度 : 5-40度 湿度 : 5-85%
电源	9V2A (110-220,50Hz-60Hz适配器)
产品尺寸和重量	160 × 190 × 70mm/880g

标准配置 :

- 1.台式大屏幕酸度计主机 1台
- 2.复合电极 (根据型号配置不同电极) 1支 (根据型号参数予以配置)
- 3 . 万向电极架 1个
4. pH校正缓冲剂 各一套
5. 9V电源适配器 (仪器配用) 1个
6. 说明书 1份
7. 简要操作指南
- 8、选配蓝牙无线打印机