

超声波水深检测仪

产品名称	超声波水深检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	量程：:20m.30 m.50 精度:±0.3% × *大量程 显示:3英寸LCD
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

产品概述

本产品是我公司自主研发生产的智能超声波仪表。从研发之初，到现在共经历了数十个版本。经过不断的学习借鉴国内外同类产品的特长，并结合客户需求而研发了这款全新的超声波测量产品。它不在是简单的物位或液位仪，它还可以测量厚度、体积（包括非线性罐）、重量、温度（超声波法）、深度、泥位、鱼探等等。

本产品采用模块化电路设计，多层P C B板，硬件结构紧密，布局合理。还可根据客户需求添加模块实现其它功能（如：蓝牙、G P R S通信、GPS卫星定位等）。电流输出模块也采用了四线制隔离式（兼容三线制），可更好的匹配P L C等控制仪表。

应用领域

航道勘测、水底地形调查、水下定位、海道（河道）测量和船只导航定位等

水文测验、水电厂、库区等

可多种电池供电

备份和还原设置参数

可测多种物理量

可任意调整模拟量输出

中英文双语菜单

具有数字滤波和回波识别功能

可人工设定固定干扰滤波功能

支持蓝牙、GPRS通信、GPS卫星定位等（需定制）

支持自定义串口数据格式

支持自定义主显示界面

支持自定义数学函数运算

支持自定义声速（特殊物质测量）

支持MiniSD卡数据采集

性能指标量程：20m.30 m.50 m.100m.200m

精度： $\pm 0.3\% \times$ 大量程

小显示分辨率：1mm

显示：3英寸LCD

键盘：16位贴片轻触键

外接直流电源：DC5V 1A

功耗：运行模式<0.3W 睡眠模式<0.03W

输出方式：USB-UART(可订制其它输出)

防护等级：主机IP60 传感器IP68

工作温度：常温 工作压力：常压

主机材质：ABS

传感器：材质304不锈钢，引线标配10m(可定制其他长度)

主机外形尺寸：210mm × 100mm × 35mm 传感器外形尺寸：68*86（以实物为准）