

# 莱西环氧自流平 莱西车间地坪施工

产品名称	莱西环氧自流平 莱西车间地坪施工
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	表干:3小时（25℃） 实干:24小时（25℃） 比例配比:4:1
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

## 产品详情

莱西环氧自流平 莱西车间地坪施工环氧地坪漆适用范围电器、电子、机械、食品、工业、化工、机械加工车间、饮料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。施工工艺：  
素地处理：首先对原地面进行全面打磨，不平处需修复平整，然后清扫、吸尘，潮湿处需先烘干。底层：用镘刀将调配好的纯树脂材料均匀地刮涂于原地面，与素地完全渗透粘接，使其形成一层粘性较强的底层。砂浆层：待底层固化后再将调配好的腻子层材料加石英砂全面均匀地用镘刀刮涂于底层之上，加强地坪的抗压、抗冲击性。（2mm将涂装两次）中层：待砂浆层固化后再进行全面打磨，将调配好的中涂材料用镘刀平镘于砂浆层之上，填补砂浆层上不平的小凹坑及针孔，使之均匀平整。面层：待中涂固化后，用打磨机全面研磨平整后清理干净，使中涂基面平整、光滑。将面涂材料调配搅拌后用镘刀均匀镘涂于中涂之上，形成一道防尘、防腐、耐磨、光洁、亮丽的自流平表层。技术指标：干燥时间表干 4实干 24附着力（级） 1铅笔硬度 2H耐冲击性 50通过柔韧性 1mm通过耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03耐水性 48小时无变化耐30%硫酸 7天无变化耐40%原材料 7天无变化耐汽油 120# 7天无变化耐润滑油 7天无变化