

莱西环氧地坪涂料 环保净味 地坪漆颜色可按需定制 耐磨

产品名称	莱西环氧地坪涂料 环保净味 地坪漆颜色可按需定制 耐磨
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	表干:3小时（25℃） 实干:24小时（25℃） 比例配比:4:1
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

产品详情

莱西环氧地坪涂料 环保净味 地坪漆颜色可按需定制 耐磨地坪漆

- 1.素地质量
- 2.素地处理
- 3.地坪施工
- 4.清洁处理

1、基面处理打磨、修补、清洁地面，使基面达到无空鼓、开裂、砂眼、坑洞、起壳和油污等。

2、环氧底涂涂装环氧树脂渗透封闭底涂按比例把主剂与固化剂混合，充分搅拌均匀，在使用时间内滚涂涂装，涂装做到要薄而匀，涂装后有光泽，无光泽之处，在适当时进行补涂。

3、环氧砂浆中涂涂装（1）批刮粗石英砂浆层：先将环氧树脂中涂主剂充分搅拌均匀，按比例把主剂与固化剂混合，充分搅拌均匀，混合时将固化剂从主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均。搅拌后，再配比适量4#-6#的粗石英砂，采用工具刮涂工艺填补找平基面。（2）批刮细石英砂浆层：在混合好的环氧树脂中涂配比适量6#-8#的细石英砂，同样采用批刀批刮，进一步增加中涂层的耐压及抗冲击性能。根据地坪设计厚度多次批刮可重复（1）（2）道工序，待砂浆中涂层固化后打磨、吸尘干净。

4、环氧腻子中涂涂装先将环氧树脂中涂主剂充分搅拌均匀，按比例把主剂与固化剂混合，充分搅拌均匀，混合时将固化剂从主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均。搅拌后，再配比适量石英粉批刮填补、封闭砂浆层的砂眼、毛细孔平滑基面，使环氧面涂施工达到美观、平整。

5、环氧自流平面涂涂装将无溶剂环氧树脂自流平面涂主剂充分搅拌均匀，按比例把主剂与固化剂混合，充分搅拌均匀，混合时将固化剂从主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均。充分搅拌均匀，倒于地面上，用专用带齿镘刀镘刮涂装，先处理墙脚及犄角，再整体镘涂一道。涂装时发现砂粒可杂物及时拣出，以免影响观感效果。