

多彩漆施工 孝感多彩漆 万圣美涂料

产品名称	多彩漆施工 孝感多彩漆 万圣美涂料
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

施工设备及要求

- 1.空气压缩机：功率5匹以上，气量充足，至少带三根气管，能满足三人以上同时施工；
- 2.下壶喷：容量500ml，口径1.3mm以上，多彩漆价格，容量不能太大，否则太重，操作不便，孝感多彩漆，口径小则施工速度慢，可能延缓工期，不宜大面积施工；
- 3.真石漆喷：分单、双、三等，根据不同的花色选择单色用单，双色、多色用双、三，以便适应不同施工工艺，多彩漆施工，喷出更理想的效果；
- 4.各种口径喷嘴：4mm、5mm、6mm、8mm等，根据样板的要求选择不同的喷嘴，口径越小则喷涂效果越平整均匀，口径大则花点越大，凸凹感越强；
- 5.气压：喷施工时气压保持一致；
- 6.技术水平：高低应相近；
- 7.人员配合：施工中应多人配合施工、协调一致。

多彩涂料施工注意事项

- A、在喷和容器使用过后，应立即的用水冲洗干净
- B、在进行施工时应注意通风和防火，因其含溶剂
- C、冬天，当遇到面层多彩涂料粘度太大时，可将包装容器方宇50-60度的水中加热。
- D、不要用稀释剂和水稀释本涂料
- E、切忌将中层涂料与底层的涂料混合使用
- F、避免雨天和高温的气候条件下对喷涂面层多彩涂料注意气候对本涂料施工的影响，施工环境在5摄氏度以下时不应施工，以确保多彩涂料的光泽、色彩、和耐久性，应根据不同的气候来确定各涂料层施工间隔时间。

系统比照：外墙真石漆系统比水包水(液态花岗岩)的系统更安稳、老练。外墙真石漆是一种仿石涂料，它具有较高的仿度、石材的质感比较强、装饰性好、运用型安全、运用的寿命长等一系列的优点，水性多彩漆，当前现已成为外墙干挂石材选的替代品之一，并遭到国内外大量的开发商认可。外墙真石漆虽然是近两年才遭到涂料业的重视，但它的开展前史已有快到30年的时刻了。真石漆的前身就是由80年代的喷砂演化而成，由河沙和胶水制成，生产工艺和施工工艺都极为简单粗糙。

多彩漆施工-孝感多彩漆-万圣美涂料由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司为客户提供“真石漆,岩片漆,多彩漆,内外墙乳胶漆,弹性漆等”等业务，公司拥有“万圣美涂料”等品牌，专注于室外涂料等行业。，在襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：庞经理。