

pvc防水卷材 西卡防水 pvc防水卷材

产品名称	pvc防水卷材 西卡防水 pvc防水卷材
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

PVC防水卷材，是以聚氯乙烯树脂为原料，pvc防水卷材批发，掺加增塑剂、填充剂、紫外线吸收剂及其它助剂等一次挤出而成的新型高分子防水卷材。

绿色环保，无毒、无害、无污染

具有长久的可塑性，可回收利用

尺寸和颜色稳定| 长期耐候性，抗紫外线及耐热老化性能优越

具有良好的低温柔韧性

西卡防水材料股份有限公司有数条防水卷材及聚氨酯防水涂料生产线，是集生产、销售、科研、施工于一体的新型防水材料企业。

铺贴PVC防水卷材时，卷材与基层仅在防水层的整体四周一定宽度内粘结；其余部分不粘结的施工方法。空铺法的施工工艺流程如下：

基层找平清理—弹线—卷材预铺设—卷材接缝搭接焊—特殊部位处理—固定、压边—密封材料封边—验收。

首先卷材预铺设参照满粘法，纵向搭接宽度为50mm。其次，仅将整体防水工程的四周部位卷材进行满粘，并焊接搭接缝。横向采用对接处理，其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接、施焊。

。

作为防渗材料，PVC防水防渗材料是国家大力发展的产品，PVC防水卷材用量越来越大，正在逐步取代传统的SBS和APP改性沥青防水材料，防水卷材除了用在建筑行业之外，pvc防水卷材报价，还广泛用在堤坝、隧道、池塘等防渗方面，其前景十分广阔。

pvc防水卷材是一种性能优异的高分子防水材料，其屋面工程施工工艺包括以下几个方面：

1. 施工基层的强度、厚度、含水率等指标应符合国家规范设计要求后方可进行PVC防水卷材的施工。
2. 确定规划卷材的铺贴方向和顺序，按防水层的轮廓自然布置在基层。平整顺直，pvc防水卷材多少钱，不得弯曲，按照规范要求的搭接宽度搭接，pvc防水卷材，尺寸精。
3. 根据选用的固定方法进行固定，如：机械固定法、满粘法、条粘法等，固应密封严密
4. 防水卷材搭接部位焊接面应擦拭干净、干燥，搭接宽度不小于60mm，采用热风焊接，焊接时焊嘴与焊接方向呈45°角，压辊与焊嘴平等并保持大约5mm的距离，焊接边应有呈亮色熔浆渗出，不应出现漏焊、跳焊、烧焦或焊接不牢现象，焊接时不得损害非焊接部位的卷材。

pvc防水卷材-西卡防水-pvc防水卷材报价由西卡防水材料股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。西卡防水材料股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!