

耐老化洗衣机进水管生产厂 禾沁园管业可定制

产品名称	耐老化洗衣机进水管生产厂 禾沁园管业可定制
公司名称	东阳市禾沁园管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市江北街道华店工业园区
联系电话	13967997099

产品详情

东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管，可以根据客户不同的要求来定制生产各类产品。技术力量，拥有先进的生产设备和检测设备，产品规格多、品种全，做工精良，质量可靠，深受广大客商的青睐。

全自动洗衣机进水管配件，找到有进水管接头的那一端，东阳耐老化洗衣机进水管，然后下压滑动器，将进水管接头与进水管分隔。将进水管接头上的四个螺钉均匀松开至水能套入，若水太大，可以去下衬套。然后松退塑料接口螺母至显露约3-4圈螺纹。将进水管接头套在水上，将接头内的黑色垫圈与水贴紧，然后用螺丝刀紧固螺钉，旋紧塑料接口螺母，旋紧至不渗漏停止，然后衔接进水管与进水管接头，将进水管的另一端与全自动洗衣机进水口衔接，旋紧塑料螺母，装置完成。

东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管，可以根据客户不同的要求来定制生产各类产品。技术力量，拥有先进的生产设备和检测设备，产品规格多、品种全，做工精良，哪有耐老化洗衣机进水管，质量可靠，深受广大客商的青睐。

为什么洗衣机进水管不设计成螺纹孔——有可能因为洗衣机在以前国人的使用情境里属于非固定模块，耐老化洗衣机进水管批发，如果存在移动或频繁改变使用方式，卡扣形式相比螺纹孔更加灵活，安装操作也相对简便。

东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、花园洒水管、耐寒牛筋管、煤气管、不锈钢燃气连接管、PVC软管、止回阀、排水管等，可以根据客户不同的要求来定制生产各类产品。

排水管加长下水管出水管通用接口直径32-42mm均可安装，排水管加长，接洗衣机那头口径是;32-42mm。插地漏水这头，口径约32MM接口。

下水管的材料一般是铸铁管或者PVC管，铸铁管排水口比较大，一般口径是5~10厘米的，这样排水非常通畅。

耐老化洗衣机进水管生产厂-禾沁园管业可定制由东阳市禾沁园管业有限公司提供。东阳市禾沁园管业有限公司是一家从事“洗衣机进水管,排水管,煤气管,耐寒牛筋管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“禾沁园管业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使禾沁园管业在家居用品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事空调排水管厂家，空调排水管价格，空调排水管的厂家，欢迎来电咨询。