

# 密封固化地坪 佳固宝材料 武汉固化地坪

产品名称	密封固化地坪 佳固宝材料 武汉固化地坪
公司名称	武汉佳固宝材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层
联系电话	18671127488 18671127488

## 产品详情

### 固化剂根本特色

密封固化剂是一种地上处理剂，一般咱们把那些通过固化剂处理的地上统称为固化地坪，固化地坪哪家好，其实这个姓名仅仅一个称谓，由于许多不同品种的地上上都能够用固化剂处理，比如说水泥混凝土地面、金刚砂地坪、环氧地坪、水磨石地坪等等。运用固化剂处理过的地上，表上面根本上就没有了空地，构成了一个巩固、密实、全体的一个地上，进步了地坪的强度、耐磨功能以及抗压功能等等。

### 硬化地面施工中的注意事项

注意做好防潮措施。

硬化地面进行正式施工时，应保证地面干爽，并对准备的材料做好防潮工作，影响使用效果。若发现有较多湿气，则应先用太阳灯或其他方法干燥，然后再涂底漆。养护地面的厂家也提醒准备施工的材料，应按要求堆放在位置，并盖上防水胶布。

注意对物料进行调配和管理。

对已调配好的材料一定要正确使用，固化地板厂家介绍，如要先垫底或垫纸板，固化地坪施工，再放在上面，不要让材料滴到地面上，如果已经用完了，应立即擦干，武汉固化地坪，否则会影响后期施工。另外还有固化地坪厂家提醒如果罐内有残留物应将涂料刮净，以免影响未来使用，造成比例不平衡。与此同时，应确保搅拌好的材料尽快用完，避免出现硬化现象。

进行地面固化时，要使用一些地面固化剂，其中也有很多的讲究。地面固化剂分为家装类的地面固化剂和工业类的地面固化剂，使用它时要遵循一定的程序，使用之前要使用清水将地面清洁干净，完毕之后，密封固化地坪，再继续使用一定量的清水对地面进行湿润，使地面保持一定的湿度，一步也是为重要的一步，将地面固化剂均匀地涂刷在地面上，经过一小时之后，再进行第二次的涂刷。同时还要有一定

的注意事项，涂刷时温度要保持在5摄氏度以上，干燥固化剂的时间不少于8个小时。密封固化地坪-佳固宝材料-武汉固化地坪由武汉佳固宝材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉佳固宝材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环氧树脂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!