

樟木头弧形方通生产厂家

产品名称	樟木头弧形方通生产厂家
公司名称	东莞市钛美金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞横沥山厦工业区6栋
联系电话	13412238858

产品详情

外墙铝方通格

产品优点：1、重量轻、强度高、可塑性强3.0mm厚铝板每平方米重8kg，抗拉强度100-280n/mm²。2、网孔规格丰富、观赏性高。3、耐候性和耐腐蚀性强，弧形方通生产厂家，采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆可达25年不褪色。4、涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致，颜色多样，选择空间大。5、不易，便于清洁。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好向洁性。6、铝单板拉网板可回收再利用，有利环保。铝板可回收，回收价值更高。

这一类改造，重点在于瓷砖墙面的处理。贴瓷砖的既有建筑通常是上世纪80年代中期到90年代末的产物，主要是240mm*60mm釉面砖，以公用建筑为主。施工时采用1:2.5水泥砂浆粘贴到墙上。因为基层墙面、粘结砂浆和瓷砖都是刚性材料，弹性模量相近，所以通常比后来贴在保温板上的瓷砖更牢固。

在这一类工程开工前，应对瓷砖做仔细的检查。如基面有空鼓、脱落、漏水等现象，则应先将这部分瓷砖剔凿掉。

出现空鼓的主要原因是基层墙面是黏土实心砖的，由于常年渗水、冻融，造成粉化。剔凿后，应对“创伤口”进行处理，用找平砂浆补平。

本道工序的原则是瓷砖墙面的抗拉拔强度必须达到0.4Mpa，低于这个标准就要进行剔凿。

四组界面的对比结果

再强调一遍：基层处理的原则是能达到0.4Mpa的抗拉拔强度，并达到平整度要求，方能进行下一步施工。

选择技巧、材质。市场上的铝材主要有以下几种：按铝材的产地分为普通铝材、广铝、西南铝；按铝材的国际标号又分为1100、3003、5005等标号；按铝材的合金强度分为H24、H18等；按铝材的韧性分为

普通铝材、铝镁合金、铝锰合金。市场上销售的吊顶材料中大部分都采用普通的铝材，其特点是强度低，平整度一般，韧性强，不变形。没有好的基材，会大大影响铝方通的使用寿命。第二、表面处理。铝方通的表面处理主要有以下几种：喷涂、烤漆、滚涂、覆膜。其中喷涂、烤漆使用寿命短，容易出现色差，滚涂使用寿命居中，覆膜板又可分为普通膜与进口膜，进口膜的使用寿命基本上能达到20年不变色。第三、工艺。所谓工艺就是板材有表层的粘合，这是消费者比较忽略的一块。如果工艺不好对于产品的使用寿命影响非常大，市场上的铝方通厂家处理工艺有很大的区别，很多小厂基本上是采取作坊式、工艺寿命降低。建议进行铝方通选择时，一定要了解清楚这一

樟木头弧形方通生产厂家由东莞市钛美金属材料有限公司提供。樟木头弧形方通生产厂家是东莞市钛美金属材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄小姐。同时本公司还是从事广州轻钢龙骨，广州开花吊顶龙骨厂，广州龙骨厂家的厂家，欢迎来电咨询。