

安徽三波波形护栏 通程护栏板网 三波波形护栏要求

产品名称	安徽三波波形护栏 通程护栏板网 三波波形护栏要求
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

三波波形护栏要求

波形梁护栏具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，三波波形护栏要求，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

三波波形护栏要求

波形护栏各构件规格介绍

(3)

柱帽：分内径114和内径140两种型号，安徽三波波形护栏，分别适配于外直径为114或140的立柱。

(4) 防阻块：连接方式的一种。规格为196*178*200*厚度，196*178*200为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，防阻块的厚度有4.5mm、4.0mm、3.0mm。

(5) 托架：连接方式的另一种。规格为70*300*厚度，宽70*长300为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，托架的常见厚度有4.5mm、4.0mm。

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

它利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，并迫使失控车辆改变行驶方向，回复到正常的道路行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，三波波形梁护栏板厂，减少事故造成的损失。

波形梁护栏产品介绍：常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板常用规格是4320mm×310mm×85mm×3/4mm，立柱为φ114/140mm×4.5mm；三波护栏板常用规格是4320mm×506mm×85mm×3/4mm

浸塑波形护栏防腐性能更好，先热镀锌，然后再浸塑，达到双重防腐效果

安徽三波波形护栏-通程护栏板网-三波波形护栏要求由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东聊城的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。通程护栏板带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！