

自粘网格布批发 大连自粘网格布 烟台凌云玻纤

产品名称	自粘网格布批发 大连自粘网格布 烟台凌云玻纤
公司名称	烟台凌云玻璃纤维制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘区 黄务西里工业园
联系电话	13606387262 13606387262

产品详情

烟台凌云公司生产的凌云牌EPS线条自粘网具有耐碱性能好，粘度适中，涂胶均匀，附着力好，自粘网格布批发，粘合力强，使用寿命长等特点。

EPS线条自粘布常规规格：

网眼：5*5mm

每平方克重：80—120g

长度：100米或者根据要求订做

宽度：1米 1.2米

颜色：白色（标准）

耐碱玻璃纤维网格布改善墙体热工性能。采用外保温时，由于蒸气渗透性高的主体结构材料处于保温层内侧，只要耐碱玻璃纤维网格布选材适当，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，故无需设置隔气层。同时耐碱玻璃纤维网格布外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，当室内受到不稳定热作用时，室内的空气温度上升或下降，墙体结构层能够吸引或释放热量，故有利于室温保持稳定。

便于对建筑物进行装修改造。

企业视频展播，请点击播放

EPS线条自粘网格布生产工艺和优势：1、在玻璃成份中引入了14.5%~16.7%的二氧化锆和6%的二氧化钛，经1600 高温融化，由铂金漏拉制成连续丝状，eps自粘网格布厂商，经拼、捻成纺织玻璃纤维，在拉丝过程中单丝涂覆高分子水溶环氧树脂和偶联剂，以满足玻璃纤维网格布在后期处理时与耐碱聚合物的亲和性。2、为进一步提高EPS线条自粘网格布安全稳定的耐久性能，在经编加工成纱罗状后再次涂覆丁苯橡胶和纯丙乳液，自粘网格布厂家，用恒温恒速恒张力控制技术使其胶粘充分

烟台凌云公司生产的凌云牌EPS线条自粘网具有耐碱性能好，粘度适中，涂胶均匀，附着力好，粘合力强，使用寿命长等特点。

选段：门窗洞口周边耐碱网格布应翻出墙面100mm，并在四角沿45°；方向加铺一层400mmX30mm的耐碱网格布。1、字建筑物首层、门窗洞口、装饰缝、阴阳角等部位，应采取加铺一层耐碱网格布，大连自粘网格布，在抹一道抗裂砂浆。

2、普通型耐碱网格布搭接长度不应小于100mm，加强型耐碱网格布只对接，不搭接。

3、阴阳角处耐碱网格布各侧宽度不应小于20mm。4、门窗洞口周边耐碱网格布应翻出墙面100mm，并在四角沿45°；方向加铺一层400mmX30mm的耐碱网格布。

自粘网格布批发-大连自粘网格布-烟台凌云玻纤(查看)由烟台凌云玻璃纤维制品有限公司提供。烟台凌云玻璃纤维制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。烟台凌云玻纤——您可信赖的朋友，公司地址：山东省烟台市芝罘区黄务西里工业园，联系人：徐先生。同时本公司还是从事氟美斯滤袋，氟美斯针刺毡滤袋，耐高温氟美斯除尘滤袋的厂家，欢迎来电咨询。