

回转窑碳硅镍复合板 硕晟环保 淮北碳硅镍复合板

产品名称	回转窑碳硅镍复合板 硕晟环保 淮北碳硅镍复合板
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

产品详情

水泥回转窑的分类：根据加热方式的不同，分为内加热和外加热两大类。内加热回转窑的物料与火焰及烟气直接接触，可通过调节实现炉内氧化或还原气氛，筒体内壁砌筑耐火砖，头尾罩内衬为高强耐磨浇注料，头尾罩与筒体之间为柔性密封，可扬尘及漏料。可采取多档支撑，使筒体长度达到60米，使用温度可达1600。产量较大，适用燃料为液化气、、煤气、燃料油、煤粉、煤等。外加热回转窑的物料与火焰及烟气不直接接触，热源在加热炉与筒体之间，通过耐热钢管壁传热来加热物料，加热炉内衬为耐火纤维，可节能降耗。受加热方式及筒体材质所限，一般筒体长度 15米，加热温度 1200。产量较小，适用加热方式为：电热、燃气、燃油、燃煤等。碳硅镍复合板价格结构简单，运转可靠，生产过程便于自动控制，碳硅镍复合板价格它是煅烧活性石灰的主要设备，回转窑碳硅镍复合板价格，该设备由筒体、支承装置、带液压挡轮支承装置、传动装置、润滑装置、窑尾密封装置等部件组成，该回转窑具有结构简单，运转可靠，生产过程便于自动控制。

碳硅镍复合板价格为回转窑的附属产品，回转窑主要作用为煅烧物料，回转窑碳硅镍复合板价格，单筒冷却机主要作用为冷却物料，烘干机主要作用为烘干物料。回碳硅镍复合板价格的作用即密闭回转窑及烘干机出入口连接处，防止其出现漏风、进风、漏灰现象。我们的碳硅镍复合板价格产品好处可以保温隔热，可以挡住窑头在偶尔正压的情况下的外冒粉尘，对附近的托轮的使用寿命提供了保障，适应窑筒体的径向偏摆，正常情况可运转两年左右。我们碳硅镍复合板价格产品漏风系数小，达到1%，淮北碳硅镍复合板价格，耐高温能力较强，节能降耗性能好，使用寿命一般在2-3年以上。解决窑头正压造成的漏灰及漏风问题，提高窑头三次风温保证正常的热工环境。

回转窑是水泥熟料的煅烧设备，回转窑碳硅镍复合板价格，其热工制度稳定与否，直接影响着产品的质量和数量。从工艺角度来说就是要保持平衡，也就是说要保持空气量，燃料量和物料量的一定比例关系。回转窑是在负压下操作的，凡是有空隙的地方，空气就要进入，尤其在回转窑与其他设备衔接处，吸

入大量冷空气，平衡就遭到破坏，窑内空气携带物料外泄，严重影响生产环境，造成浪费，为了解决这个矛盾，就需要采取密封措施。窑头密封装置采用SM型（石墨块式）窑头密封装置或GP型（钢片式）窑头密封装置两种中的一种，以满足不同的工况和用户需求：SM型窑头密封装置选用石墨块径向接触式+迷宫式的密封形式，能自动补偿窑筒体运转时的偏摆和运转中沿轴向的往复窜动。密封性能好。窑头密封装置选用钢片径向接触式的密封形式，能自动补偿窑筒体运转时的偏摆和运转中沿轴向的往复窜动，密封性能好。窑尾密封装置采用气缸压紧端面接触式，整个密封圈受力均匀且能消除由于安装和窑筒体挠度产生的不良影响。此外由电动干油泵将润滑脂注入摩擦圈接触面进行润滑，摩擦阻力及磨损小，密封可靠效果好。

回转窑碳硅镍复合板价格-硕晟环保-淮北碳硅镍复合板价格由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有限公司是一家从事“回转窑密封,回转窑正压密封,回转窑窑尾密封,回转窑窑头密封,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“硕晟”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使硕晟环保在密封件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事回转窑柔性密封，回转窑窑头密封，回转窑窑尾密封的厂家，欢迎来电咨询。