

潍坊欧龙新型板材 装饰板销售 东莞装饰板

产品名称	潍坊欧龙新型板材 装饰板销售 东莞装饰板
公司名称	潍坊欧龙新型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

产品详情

防火板材又称耐火板，新型装饰板，防火板材是由表层纸+色纸+多层牛皮纸构成的。防火板材具有耐磨、耐用消费品高温、耐划、抗渗透、易清洁的特征。防火板材种类很多:有金属、亮光、亚光的，品种齐全。防火板材又称耐火板，防火板材是由表层纸+色纸+多层牛皮纸构成的。防火板材具有耐磨、耐用消费品高温、耐划、抗渗透、易清洁的特征。防火板材种类很多:有金属、亮光、亚光的，品种齐全。防火板材又称耐火板，防火板材是由表层纸+色纸+多层牛皮纸构成的。防火板材具有耐磨、耐用消费品高温、耐划、抗渗透、易清洁的特征。防火板材种类很多:有金属、亮光、亚光的，品种齐全。防火板材又称耐火板，防火板材是由表层纸+色纸+多层牛皮纸构成的。防火板材具有耐磨、耐用消费品高温、耐划、抗渗透、易清洁的特征。防火板材种类很多:有金属、亮光、亚光的，装饰板厂家，品种齐全。

玻镁板装饰工程中应注意哪些

如今看来，装饰板销售，为保证玻镁板在饰面工程质量在施工中应注意以下几个方面，下面小编就和大家浅谈一下具体的内容：隔墙：应选择适应隔墙强度的轻钢龙骨架。建议骨架分格尺寸不大于600*400MM（高*宽）。板的拼缝部位下应有龙、并预留3-5mm的间隙。间隙用胶腻子或纤维布条填充粘接处理。嵌缝处理：嵌缝用机械也可用手工。弹性腻子或腻子。板材接缝必须留足3~5MM接缝。嵌缝时腻子一定将接缝处填实，抹平。然后盖上，防裂条、带。安装螺钉部位同样要用腻子堵平，双层板的底层接缝也要嵌缝，嵌缝施工时的环境温度应大于100C。??涂料面层：装饰面为涂料时，除板缝按要求处理外，要求锚固螺钉螺面应低于装饰面0.2mm以上，然后表面全部刮腻子，要求平整打磨光滑后才能涂料。??饰面板面层：装饰面为胶合板、铝塑板等面层时，除要求用于饰面材料相配伍胶粘剂外还应对垫板表面清理干净。

玻镁料成分：氧化镁（氯化镁）、抗碱玻纤布、柔性的植物纤维、不燃质轻的珍珠岩定立德粉、高分子聚合物、改性剂。格：厚度主要有：3mm、5mm、6mm、8mm、mm、10mm、、。>产品特点:玻镁板具有耐高温、吸声、防震、防虫、、防水防潮、轻质防腐、无味无污染、可直接上油漆、贴面，可用料用途：板，吊防火板，防水板，包装箱等使用，代木质做墙裙，东莞装饰板，门板，家具等室内装饰用具

，也可根据需要做调复合，制成复合保温板材

可用作墙板、吊顶板、防火板、防水板、包装箱等，可替代木质胶合板做墙裙、门窗、板门板、家具等
潍坊欧龙新型板材(图)-装饰板销售-东莞装饰板由潍坊欧龙新型板材有限公司提供。潍坊欧龙新型板材(图)-装饰板销售-东莞装饰板是潍坊欧龙新型板材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。