

江苏冷却塔噪音治理 蓝鸥|合理

产品名称	江苏冷却塔噪音治理 蓝鸥 合理
公司名称	安徽蓝鸥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区湖北东路
联系电话	15609688898 15609688898

产品详情

储气罐中的水份是大气中相对湿度的65%以上，经过罐内压缩冷凝以后后，就会形成比较饱和的湿空气，其中罐内的空气夹带着大量的液态水滴，这些液态水滴会使设备、管道和阀门锈蚀的主要原因，在冬季还会结冰阻塞气动系统中的小孔通道。值得注意的是：即使是分离干净的纯饱空气，随着温度的降低，也会有冷凝水流出，大约每降低10℃，其饱和含水量将下降50%，即有一半的水蒸气转化为液态水滴。压力容器所以在压缩空气系统中采用多级分离过滤装置或将压缩空气预处理成具有一定相对湿度的干燥气是很必要的。

面层铝板网的配置噪声治理面层铝板网选用鱼鳞花型冲孔铝板网，网孔密度为 5×10 ，铝板厚度为0.7mm。面层铝板网的主要作用是稳定吸音玻璃棉及玻璃丝布，冷却塔噪音治理，帮手作用是装饰吸音墙面。铝板网平铺于吸音玻璃棉及玻璃丝布的外貌，接缝处由铝压条掩饰。铝板网配置时鱼鳞花早外，通孔向下以制止灰尘落入吸音质潦瑁铝板网的剖途度过失控制在5mm。

隔声是噪声治理技术之一，同时也是常见的噪音治理方法之一。它能够将噪声局限在部分空间范围内，或者防止外界噪声侵入，或者将噪声源封闭在特定的范围，从而给人一个适宜的声环境。水泵震动噪声是一种低频噪声，该噪声一般在40-50分贝之间，噪声值不是很大，但是会通过固体结构传播，例如墙壁、地面等进行远距离传播。而小区环境一般要求卧室噪声低于35分贝，因此可以通过减震和隔音的方式对泵房进行处理，将噪声降低到

35分贝以下，满足要求。

江苏冷却塔噪音治理-蓝鸥|收费合理由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。安徽蓝鸥环保科技有限公司是从事“噪音治理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。