

山西车库通风管道加工安装 山西车库通风管道 山西勇成通风设备

产品名称	山西车库通风管道加工安装 山西车库通风管道 山西勇成通风设备
公司名称	山西勇成通风设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋中市榆次开发区使赵村四春公司院内
联系电话	13623639992 13623639992

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西勇成通风设备安装有限公司

山西车库通风管道相关信息

我公司主营：山西通风管道，山西镀锌板通风管道，山西车库通风管道，山西地下通风管道，山西车库通风管道，山西车库通风管道厂家电话，山西人防通风管道，山西排烟通风管道，山西不锈钢通风管道，山西通风工程，山西通风管道加工制作

为您介绍通风管道知识：

【排烟管道的选用应该注意这些】

(1) 钢板的厚度可以按一般风管的要求选用，但要保证其强度及刚度不变形，不脱落、不漏、安装时要严密。

(2) 还要考虑耐火等级，可按管道断面选择，管径或距形大边在450~1000mm， $\delta=1.5\text{mm}$ ，其大边大于1000mm时， $\delta=2\text{mm}$ 。

(3) 常规送风管道如置于非燃管道内，可不作保温，排烟管道若穿越防火分区，对穿越部分应用 $\delta=25$

mm的非燃材料保温，穿越防火墙的管道应有特殊加固措施;对垂直管道井应每隔2层在楼板外用非燃材料做成防火分隔。

(4) 与防火阀连接的风管在穿越防火墙或防火楼板外应采用 2mm厚的钢板制作。

(5) 特殊情况，若一定要用非金属非燃料时，应保证牢固，不易损坏，内壁光滑，不漏气，管道断面可按风速 $v=15\sim 20\text{m/s}$ 选择计算。

(6) 消防风管亦可用不燃型玻璃钢(板厚度 $=3\sim 6\text{mm}$)制作。

山西车库通风管道相关信息

我公司主营：山西通风管道，山西镀锌板通风管道，山西地下通风管道，山西车库通风管道，山西人防通风管道，山西排烟通风管道，山西不锈钢通风管道，山西通风工程，山西通风管道加工制作

为您介绍通风管道知识：

如何进行清理通风管道内的杂质

(1)当风管与风机衔接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺度应与风机进出风口共同。软管接头普通可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，山西车库通风管道加工安装，柔性软管可缓冲风机的振荡。

(2)当风道与除尘设备、加热设备等衔接前，应待设备装置终了后，按理论测绘的图纸中止预制和装置。

(3)通风管道装置时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在装置终了的风道上现开风口，其接口处应紧密。

(4)当运送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。装置时风道底部不宜呈现纵向接缝，对底部有接缝处应中止密封处置。

(5)对运送、气体的钢板风道，在风道衔接法兰处应装置跨接线，并与静电接地网衔接。

(6)当水平风道高度在4m以上时，装置人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应契合安全规范，在脚手架上的装置人员宜携东西袋，避免东西或电钻等物掉落伤人。

(7)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不改动，双吊杆受力均匀。

我公司主营：山西通风管道，山西镀锌板通风管道，山西地下通风管道，山西车库通风管道，山西人防通风管道，山西排烟通风管道，山西不锈钢通风管道，山西通风工程，山西通风管道加工制作

为您介绍通风管道知识：

除尘管道布置原则

除尘管道的布置除应遵守一般通风管道的布置原则外，还有一些特殊要求：

(1)除尘系统的风管宜采用圆形钢制风管，山西车库通风管道加工厂，其接头和接缝应严密。

(2)风管宜垂直或倾斜安装，倾斜安装时与水平面的夹角应大于 45° ，小坡度或水平敷设的管段应尽量缩短，并应采取防止积尘的措施。

(3)支管宜从主管的上面或侧面插入，三通管的夹角，宜采用 15° - 45° 。

(4)在容易积灰的异形管件附近，应设置密闭清扫孔。

(5)除尘风管转弯处的曲率半径 $R=1.5-3.0D$ ，如曲率半径不允许大时，要在弯头内设导流叶片。

3、风管选型

常用断面形状：

矩形：易于和建筑、装修配合;局部构件制作容易。常用于空调系统，圆形：阻力小;省材料、强度高;管道制作容易。常用于通风系统及空调高速风管

山西车库通风管道加工安装-山西车库通风管道-山西勇成通风设备由山西勇成通风设备安装有限公司提供。山西勇成通风设备安装有限公司是从事“通风管道加工,通风工程,通风设备,空调风管,净化风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖经理。