

低合金无缝钢管

产品名称	低合金无缝钢管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:海鼎钢管 产品规格:34*4 产品名称:合金钢管
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

低合金无缝钢管

杠杆浮球式疏水阀利用双阀座增加凝结水排量，可达到体积小排量大，疏水量达1吨/小时，是大型加热设备的疏水阀。倒吊桶式疏水阀：倒吊桶式疏水阀内部是一个倒吊桶为液位敏感件，吊桶开口向下，倒吊桶连接杠杆带动阀心开闭阀门。倒吊桶式疏水阀能排空气，不怕水击，抗污性能好。过冷度小，漏汽率小于3%，背压率为75%，连接件比较多，灵敏度不如自由浮球式疏水阀。因倒吊桶式疏水阀是靠蒸汽向上浮力关闭阀门，工作压差小于.1MPA时，不适合选用。

山东海鼎钢管有限公司集生产加工经营于一体的无缝钢管大型企业。常年经营成都、包头、宝钢、天津、鞍山、冶钢、衡阳等大钢厂无缝管。主要产品：电力、石油、化工、锅炉行业用，钢管、无缝管、管线管、石油套管、螺旋管、直缝管、高压合金管、高压锅炉管、中低压锅炉管、柴油机用高压无缝管、化肥设备用高压无缝管、石油裂化用高压无缝管、船舶用碳钢和碳锰钢无缝管、液压支柱汽车轴套用管、输送流体管线管、结构管、煤矿用液压支柱管、冷轧精密光亮管、精密光亮管外表光滑、壁厚均匀、精密度高，广泛适用于汽车、摩托、石化、电力、船舶、中低压锅炉等领域压支架管、锅炉热交换器用不锈钢无缝管。主要标准：结构管：（GB/T8162-2008）、流体管：（GB/T8163-2008）、中低压锅炉管：（GB/T3087-2008）、高压锅炉管（GB/T5310-2008）、石油裂化管：（GB/T9948-2006）、液压支柱管：（GB/T17396-1998）、化肥专用管：（GB/T6479-2000）、钻探用钢管：（GB/T9808-2008）、船舶用管：（GB/T5312-1999）、合金管：（GB/T8162-2008）、石油套管API5CT、管线钢ASTMA53B SAS106B APT5L等一系列的钢管产品。产品材质介绍：合金管：16Mn 20Mn 35Mn 45Mn12CrMo 20CrMo 35CrMo 42CrMo 12Cr1MoV 12Cr1MoVG 15CrMoG 10CrMo910 Cr5Mo 1Cr5MoCr9Mo WB36 P11 P12 P22 P5 P91 T91 T11 T12 T22 T5 T2 P5 SA213T91 A335P91SA213T92 A335P92 13CrMo44 1Cr11MoV美标管；ASME A53F A53-A B SA106B SA-106C A106B A106CA210C SA-210C低温管；A333GR.6 A333GR.3 A333GR.1 A333GR.7 16MnDG16MnD Q345D Q345C Q345E Q345B高压管；20G SA-106B A53-B SY45.8-111 GB5310 GB3087化肥专用管；12Cr1MoV15CrMO Cr5Mo 1Cr5Mo P5 20G 16Mn GB6479-2000石油裂化管；12Cr1MoV15CrMo Cr5Mo 1Cr5Mo P5 20G 16Mn GB9948-2006输送流体管；10# 20#45# 20G 16Mn Q345A B C D E ASTM A106A A106B A106C A210A A210C

A210B管线管；API5L L175 L210 L245 L290 L320 L360 L415L450 L485 X42 X46 X52 X56 X65 X70压力容器管；16MnR 20RQ245R Q345R 12MnNiVR石油套管：J55 K55 N80L80 C90 C95 P110方管矩管；16Mn Q345A B C D E Q235 20# GB6728-2002焊管、镀锌管、螺旋管：Q235 Q235BQ235C Q235D Q235E Q345B Q345C Q345D 16Mn

叶轮室是泵的核心，也是流部件的核心。泵通过叶轮对液体的做功，使其能量增加。叶轮按液体流出的方向分为三类：径流式叶轮（离心式叶轮）液体是沿着与轴线垂直的方向流出叶轮。斜流式叶轮（混流式叶轮）液体是沿着轴线倾斜的方向流出叶轮。轴流式叶轮液体流动的方向与轴线平行的。叶轮按吸入的方式分为二类：单吸叶轮（即叶轮从一侧吸入液体）。双吸叶轮（即叶轮从两侧吸入液体）。叶轮按盖板形式分为三类：。

低合金无缝钢管

用于制作受冲击载荷的汽车轴承及其他用途的中小型轴承，也可制作汽车、拖拉机用的齿轮及钻探牙轮钻头的牙爪及牙轮体。G2CrNi2MoG2CrNi2Mo钢的表面硬化性能中等，其冷加工、热加工塑性较好，可制成棒材、板材、钢带及无缝钢管。适于制作汽车齿轮、活塞杆、圆头螺栓、万向接头及滚动轴承等。G2Cr2Ni4G2Cr2Ni4钢是常用的渗碳合金结构钢。渗碳、淬火、回火后，其表面有高硬、高耐磨性及高接触疲劳强度，而心部有良好的韧性，可承受强烈冲击载荷。