

# 北京北鹏xps挤塑保温板 北京顺义保温板 林迪保温板

产品名称	北京北鹏xps挤塑保温板 北京顺义保温板 林迪保温板
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

## 产品详情

### XPS挤塑板板材放置一段时间后变形的原因

由于XPS挤塑板属于泡沫类的材料，所以在其放置一段时间后，会变形，翘曲。那这是因为什么原因呢？下面我们一起来看一下。

原因有三：

，用茶色料做出来的板子要比用新料做的板子容易变形，这个是因为板子原料质量问题。

第二，挤塑板经过淋雨和暴晒后变形是正常现象，因为挤塑板导热系数低的原因，使其热胀冷缩反应不足，即弹性不足，容易引起变形。

第三，挤塑板老化，北京北鹏石墨烯保温板价格，这个不需要解释，挤塑板是在不断老化的，老化意味着结构变化，引起变形也是正常的。

挤塑板厂家哪家好？

挤塑板厂家哪家好？挤塑板是现在建筑行业中的材料，具有节能环保、保温隔热的优点。现如今，挤塑板厂家日益增多，都想得到更好更快的发展，北京北鹏xps挤塑保温板，那么我们如何去分辨挤塑板厂家的好坏呢？下面小编就来为大家介绍一下。

好的挤塑板厂家在产品质量上都会严格把关，对于员工的培训也非常注重，在不断提升产品质量的同时，严格生产工艺，不断提高自身技术，北京顺义保温板，从而在行业竞争中始终处于地位。

好的挤塑板厂家其信誉和口碑也会比较好，其产品质量和售后服务等都是有保障的，建议大家货比三家，然后根据自己的需求挑选理想的供货厂家。

所以我们在购买挤塑板前非常有必要到厂家进行实地考察，真正了解厂家的生产能力和企业实力。南京欧格作为集挤塑

板和挤塑板设备的生产、研发、销售为一体的生产厂家，拥有一支非常的生产团队和服务团队，非常期待您的莅临指导。

### 挤塑板是如何做到阻燃

XPS挤塑板具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，北京北鹏挤塑保温板 xps，其结构的闭孔率达高，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。那么XPS挤塑板是如何做到阻燃的呢？XPS挤塑板是我国普遍推广应用的新型建筑材料，因其的高强度、抗压性、优良的保温隔热性、质地轻、使用方便、憎水、防潮性和环保性能、稳定性、防腐性好，成为建筑行业普遍推广的新型建材。广泛用于墙体和楼面保温。这种厚度为2 - 10公分的挤塑板，一般是在建筑物外墙表面用粘结胶粘结到基层上，外侧用阻燃玻璃纤维网及水泥粘结胶浆保护层“天衣无缝”地裹上一层，形成外墙保温体系。也就是说，很多在建楼房都是用挤塑板保温、隔热，从头到尾都穿了一层轻型“保温大衣”。

挤塑板属于有机材料，其阻燃等级可分为：B1级（难燃）、B2级（可燃）和B3级（）三个级别。

北京北鹏xps挤塑保温板-北京顺义保温板-林迪保温板由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，林迪保温板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。