

# 福州16工字钢型号 福州鑫沧16工字钢 16工字钢

产品名称	福州16工字钢型号 福州鑫沧16工字钢 16工字钢
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

## 产品详情

脚手架带载行驶、作业稳定性好。底盘结构突破了传统的设计理论和方法，通过优化上车平台总体布局与载荷分布，16工字钢，减少了重心偏移。采用独特的大角度后仰式铰点结构，合理设置多种配重模块，有效地平衡了工作力矩。采用H型变截面复合箱梁刚性车架和高负荷实心橡胶轮胎，增加了底盘整体刚度，保证了整机行驶、作业过程的稳定性，福州16工字钢厂家，实现了高空作业升降平台车带载行驶的功能。

脚手架搭设的安全技术措施，脚手架的根底有必要经过硬化处理满足承载力要求，做到不积水、不沉陷。搭设进程中划出作业标志区，制止行人进入、统一指挥、上下照应、动作和谐，制止在无人指挥下作业。开端搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件装置安稳后，方可依据状况撤除。脚手架及时与结构拉结或选用暂时支顶，以保证搭设进程安全，福州16工字钢租赁，未完成脚手架在每日收工前，一定要保证架子安稳。在搭设进程中应由安全员、架子班长等进行检查，验收和签证。每两步验收一次，到达设计施工要求后挂合格牌一块。

在钢管脚手架运用时刻未经同意，制止随意撤消任何杆件，福州16工字钢型号，特别主节点处的纵、横向水平杆、扫地杆，连墙件更不得撤消。钢管脚手架上进行电、气焊作业时，有必要配备好防火器和专人看守。9.8钢管脚手架搭设、运用和撤消管理人员均应加强监督巡视，按方案设计需求进行搭设、运用和撤消，不得超载、违规运用和违章作业。全技术措施10.1钢管脚手架立杆下基础上浇筑1800宽×100厚C20混凝土，并垫通长脚手板，厚度不小于50mm，长度不少于2跨。福州16工字钢型号-福州鑫沧16工字钢-16工字钢由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!