

伺服液压系统厂商 青海伺服液压系统 茂源液压缸

产品名称	伺服液压系统厂商 青海伺服液压系统 茂源液压缸
公司名称	威海市茂源液压机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭镇驻地
联系电话	18663101329 18663101329

产品详情

液压油油温过高的原因及预防措施

液压系统中混入空气

混入液压油中的空气，在低压区时会从油中逸出并形成气泡，当其运动到高压区时，这些气泡将被高压油击碎，受到急剧压缩而放出大量的热量，引起油温升高。

预防措施：经常检查进油管接口等封处的密封性，伺服液压系统厂商，防止空气进入；同时，每次换油后要排尽系统中的空气。如，一台PY184型平地机液压油温度过高，同时伴有液压噪声；检查发现，液压泵进油口连接软管有少许损坏，伺服液压系统生产厂商，吸入空气，导致油温过高，更换软管后平地机运转状况良好。

液压系统中的吸油滤清器

吸油滤清器：箱外自封式结构，安装在液压油箱的侧部，吸油管浸入油箱内液面之下，伺服液压系统厂家，过滤器的滤头暴露在油箱外；设有自封阀、旁通阀、滤芯污染发讯器等装置。更换或清洗滤芯时，可在箱外进行，拆卸，安装方便；拆卸滤芯后，自封阀自动关闭，防止油箱内油液流出。旁通阀，当滤芯堵塞后，又不得立即停机检修，油液可经旁通阀循环，适时停机清洗或更换滤芯；压差指示器，机械目测结构，滤芯堵塞，影响油液压差，指针摆动，当指向红色范围时，应停机清洗或更换滤芯。滤清器出口安装球阀，在维护检修液压管路时将其关闭，防止油箱中的油液流失。

液压泵是液压系统的动力元件，是靠发动机或电动机驱动，从液压油箱中吸入油液，形成压力

油排出，送到执行元件的一种元件。

液压传动是液压泵把机械能转换成液体的压力能，液压控制阀和液压辅件控制液压介质的压力、流量和流动方向，青海伺服液压系统，将液压泵输出的压力能传给执行元件，执行元件将液体压力能转换为机械能，以完成要求的动作。

液压传动的优点

- 1.功率体积比大
- 2.可在实现无级调速
- 3.容易实现自动化
- 4.平稳，寿命长
- 5.易于实现过载保护
- 6.布置灵活

伺服液压系统厂商-青海伺服液压系统-茂源液压缸由威海市茂源液压机械厂提供。威海市茂源液压机械厂为客户提供“ 液压系统,液压缸,液压锁,高压球阀,液压马达,油缸及各种密封 ” 等业务，公司拥有“ 茂源 ” 等品牌，专注于液压元件等行业。，在山东省威海市羊亭镇驻地的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘茂昌。