

淮北自流平砂浆厂家 安徽富峰

产品名称	淮北自流平砂浆厂家 安徽富峰
公司名称	安徽富峰建筑环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区东流路169号凌江苑1408室
联系电话	18655133307

产品详情

封堵施工，再把门口、排水口一类会有泄露的地点都封堵住。涂抹洁面剂，将洁面剂和水依照1比1配置均衡，自流平砂浆厂家，每平方的用量要维持在100~150克间，使用刷子沾取涂刷，正常要刷两次，并且涂刷时要保证均衡，没有遗漏，这样才能够使得界面剂与自流平和基面更好的粘合。自流平是一种水泥类型，也常被当作一种施工工艺。作为水泥类型而言：自流平水泥常用于地板、地毯的基层找平，也是环氧地坪的重要组成部分。在施工的过程中，还要注意“消泡”。如果消泡没做好，做好的水泥自流平，施工对温度要求比较高，太冷太热都不适合，10-25度比较好。

保证基础地面干燥，自流平水泥要求地面必须保持干燥，用的测试仪器测量含水率不得超过17度，基层水泥强度不得小于10Mpa。听起来挺简单的，但绝没简单到把水泥倒在地上，让它自己流动那么简单，自流平所形成的厚度，本来就比较薄，如果施工再不处理好，效果会很差的。在施工的过程中，还要注意“消泡”。如果消泡没做好，做好的水泥自流平，施工对温度要求比较高，太冷太热都不适合，10-25度比较好。

施工准备1.在自流平水泥施工前，必须用打磨机对基础地面进行打磨，磨掉地面的杂质，浮尘和砂粒。把局部高起较多的地平磨平。打磨后扫掉灰尘，用吸尘器吸干净。2.清洁好地面后，上自流平水泥前必须用表面处理剂处理，按厂家的要求把处理剂稀释，用不脱毛的羊毛滚按先横后竖的方向把地面处理剂均匀地涂在地面上。要保证涂抹均匀，不留间隙。

淮北自流平砂浆厂家-安徽富峰(推荐商家)由安徽富峰建筑环保新材料有限公司提供。安徽富峰建筑环保新材料有限公司为客户提供“发泡混凝土,泡粒混凝土,膨胀珍珠岩保温板”等业务，公司拥有“富峰”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在合肥市包河区东流路169号凌江苑1408室的名声不错。欢迎来电

垂询，联系人：陈经理。同时本公司还是从事合肥轻质混凝土，安徽轻质混凝土，轻质混凝土价格的厂家，欢迎来电咨询。