

乐山减温减压装置 减温减压装置生产厂家 欧电阀门

产品名称	乐山减温减压装置 减温减压装置生产厂家 欧电阀门
公司名称	潍坊鲁阀高中压阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 潍坊市奎文区潍州路616号
联系电话	13356369945

产品详情

可调喷嘴减温减压装置(W15型)

结构特点

该装置主要适用于蒸汽负荷变化大的工况，能使减温水在流量变化时喷水流速保持一定，从而使雾化效果达到佳。

- a) 不锈钢移动套筒（阀瓣）表面堆硬质合金；
- b) 不锈钢固定套筒（阀座）内壁镀层，喷水孔朝介质流动方向；
- c) 可调喷嘴内设节流系统（一至三级）；
- d) 减温给水调节系统采用直行程单座调节阀（或V型调节阀）+节流装置，既减小了阀门的泄漏量，又能合理分配给水系统上的压差。同一口径，不同的流量系数CV值可供选择，使温度调节系统调节灵敏度及精度大大提高。

一体式减温减压装置的主要结构为蒸汽减温减压阀+给水调节阀+安全保护装置，蒸汽减温与减压在同一个阀内完成，结构长度相较分体式短一些，减温减压装置生产厂家，适用在一次蒸汽压力温度2.5MPa/400 以上的参数，在这种蒸汽压力温度条件下，蒸汽流速也较高，乐山减温减压装置，此时减温减压阀的使用效果较好，可调比为30~。

减温减压装置的应用。

- 1、 电站或工业锅炉以及热电厂。
- 2、 石化、轻纺、造纸、制药、食品等生产工艺设备动力及用热。
- 3、 热电联产热网集中供热。
- 4、 锂制冷机组蒸汽动力入口。
- 5、 热交换站或换热器蒸汽进口。

减温减压装置订购时要提供哪些？

- 1、 出口蒸汽流量Q、进口蒸汽压力P1、温度t1、出口蒸汽压力P2、温度t2。
- 2、 注明控制方式；（仪表盘控制，DCS控制，减温减压装置供应商，DCS监视）
- 3、 减温给水压力Pb、温度tb
- 4、 控制类别：电动、气动

减温减压装置热力控制系统：是调节蒸汽出口参数的重要设备，通过接收出口温度、压力信号，减温减压装置操作，经过信息处理，指挥执行机构使出口的参数（温度、压力）稳定在用户要求范围内，实现自动调节。本控制系统也可以手控调节。

乐山减温减压装置-减温减压装置生产厂家-欧电阀门(推荐商家)由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司是一家从事“截止阀,电动阀门,气动阀门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“截止阀,电动阀门,气动阀门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使欧电阀门在闸阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！