

# 合肥气体管道 斯源盛|适用范围广

产品名称	合肥气体管道 斯源盛 适用范围广
公司名称	合肥斯源盛低温技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山新业园区田埠路以南研发综合楼912室
联系电话	18056045692 18056045692

## 产品详情

- 1.所有气体管路都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管(BA)组成。铜管只使用在气体管路的末端，对气体纯度要求不是太严格的地方。(比如通风柜)。
- 2.气体管道不得和电缆、导线路同架铺设。3.易着气体，需要和其他气体分开单独引入。氢气管道若与其他可燃气体管道平行敷设时，其间距不应小于0.5M;交叉敷设时间距不应小于0.25M。分层敷设时氢气管道应位于上方。4.压缩空气在管路上有过滤杂质和水分的净化装置，此净化装置需要并联一路，用单独的阀门隔离，气体管道，以方便对过滤装置进行维修。

所有管路的连接为无缝焊接。连接到阀门或调节装置时，才可以使用压力配件。主要用于铸铁管、混凝土管、陶土管及其联接件之间的联接，只适用于在低压常温条件下工作的给水、排水和煤气管道。适用的管道直径范围较大。联接时根据气体的性质、压力和温度选用不同的法兰和密封垫片，利用螺栓夹紧垫片保持密封。在需要经常拆装的管段处和管道与设备相联接的地方，大都采用法兰联接。

对于蒸汽管道、高温管道、低温管道以及有防烫、防冻要求的管道，需要用保温材料包覆在管道外面，防止管内热(冷)量的损失或产生冻结。常用的保温材料有水泥珍珠岩、玻璃棉、岩棉和石棉硅藻土等。气相色谱工作台上均匀的排放各种气体的出口，管径为3.18mm，在氮气管路前面建议安装气体净化装置。气体管道可能承受许多种外力的作用，包括本身的重量、气体作用在管端的推力、风雪载荷、土壤压力、热胀冷缩引起的热应力、振动载荷和灾害等。

合肥气体管道-斯源盛|适用范围广(在线咨询)由合肥斯源盛低温技术有限公司提供。合肥气体管道-斯源盛|适用范围广(在线咨询)是合肥斯源盛低温技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李观送。