

EVOH阻隔膜生产线 流延

产品名称	EVOH阻隔膜生产线 流延
公司名称	佛山市万嘉塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:流延 品牌:俊嘉 包装类型:其他
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 A区科旺路3号
联系电话	86-0757-86697231-829 13927208120

产品详情

用途	流延	品牌	俊嘉
包装类型	其他	适用对象	其他
适用行业	日化		

三层共挤流延机

*比利时自动模头，abc分配器

*欧洲流延辊

*红外线测厚仪

*高性能电晕机

*双工位全自动卷取机

*液压卸膜车

*闭环调节卷取张力，并可设定多段张力锥度

生产线可生产cpp流延膜、cpe流延膜、cpe拉伸（透气膜）膜、pa、evoh、阻隔膜等系列产品。

挤出系统：采用两层平台式设计，操作，监控方便，并可加装失重式挤出控制系统。

流延辊、冷却辊：先进的内流道设计令进出水的压力损耗只有0.88dar,薄膜设计将辊面温度控制在正负1度以内，由于温度均匀，温度控制精度高，极大地提高了薄膜的性能和产品合格率，尤其对生产镀铝基

材具有很大的适应作用。

测厚仪：采用apc横向控制和线速度纵向控制相结合的控制方法，有效地控制产品的横向均匀度和平均厚度。

电晕单元：能根据线速度快慢，自动调节作用于薄膜表面的电晕功率，保证在不同速度下都有相同的电晕处理值。处理后薄膜的温升少，不变形，电晕保持时间长，不会产生超标的反面电晕。

双工位转塔式自动卷取机：双工位转塔式全自动卷取机，有效卷取直径1000mm。液压卸膜车。

高速分切机：

适用分切材料：bopp、cpp、pet、pvc、cpe、纸张、铝箔、镀铝膜、复合膜等。

分切速度：20—50m/min

分切材料厚度：0.012—0.5mm

放卷直径：3” and 6” 800—1000mm

放卷宽度：2000mm-3500mm

收卷直径：3” / 400—600mm

分切宽度：50mm—3500mm

纠偏方式：光电眼跟踪/跟边或者跟线

张力控制方式：恒张力或者变张力

总功率：约40kw—60kw