

临沂橡塑保温板 阻燃橡塑保温板 敬德通风设备

产品名称	临沂橡塑保温板 阻燃橡塑保温板 敬德通风设备
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

橡塑具有很好的耐候、抗老化、抗严寒、免维护使用寿命等特性

使用寿命长：橡塑具有很好的耐候、抗老化、抗严寒、热、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。**外观素雅美观：**橡塑表面平整素雅、质地柔软富有弹性，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件上都可以保持完整、美观，外表不须装饰，通风管道橡塑保温板价格，即使不吊顶也可保有性。**导热系数低：**平均温度为0 时，临沂橡塑保温板，该材料导热系数为 $0.032W/m \cdot K$ ，其表面放热系数较高，因此在相同外界条件下厚度可比其它保温材料薄一半，从而可节省楼层吊顶以上的空间；

保温材料厚度按施工图要求

保温材料：保温材料进场时要注意保护，不可使保温层破损。消火栓管道、喷淋管道等消防水系统要做橡塑保温，保温材料厚度按施工图要求。保温层要严密，接缝处粘接牢固，外观整齐美观。橡塑保温板是一种闭孔绝缘材料，由于橡塑保温板具有柔韧性，因此安装

简便。安装后可以将管道安装在一起，也可以纵向切割管道，然后用铝箔胶带粘上。对于复杂的零件，例如阀门，三通，弯头等，在将板材切割后，可以将它们包裹和粘合成不同的形状，以确保整个系统的密封性，阻燃橡塑保温板，从而确保整个系统的隔热。

抗振特性:橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。其他优点:橡塑绝热材料使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

临沂橡塑保温板-阻燃橡塑保温板-敬德通风设备(推荐商家)由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东临沂的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。敬德通风设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！