

# 广东泳池工程公司 华清水处理 广东泳池工程

产品名称	广东泳池工程公司 华清水处理 广东泳池工程
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

### 基础垫层工程施工

基础垫层工程施工前，须在素土夯实基本上回填土300mm厚沙石基础垫层，淋水灌实。

浇100毫米厚C10混凝土基础垫层，以混凝土振动棒捣固，广东泳池工程升级，基础垫层四周须立模板，广东泳池工程公司，基础垫层比底板宽出100毫米。

混凝土工程施工。底板混凝土C25一般密实度性防水混凝土，抗渗等级S6，广东泳池工程，混凝土中掺10%UEA混凝土；混凝土灌溉前须架设马凳、无缝钢管架道，严禁立即在钢筋网片下铺脚手架走动，底板混凝土1次浇完，正中间不间断性，留意振捣力度密实度，底板混凝土完后保养3d再开展池壁工程施工。

广州市健普达康体设备安装有限公司--广东泳池工程；

### 泳池结构作法：

#### 1.侧墙（由外到内）

整体面层（陶瓷马赛克或瓷砖）；20厚1：2高聚物混合砂浆；高聚物环氧胶泥防潮擦抹1.0厚；

构造控制面一律先消除整洁（包含油渍，浮浆），蜂窝状表面，广东泳池工程维修，用1：2.5混合砂浆嵌平补实。

#### 池底作法（从上向下）

陶瓷马赛克（瓷砖）；20厚1：2高聚物混合砂浆；

高聚物环氧胶泥防潮擦抹1.0厚；

构造控制面板一律先消除整洁（包含油渍，浮浆），蜂窝状表面，用1：2.5混合砂浆嵌平补实。

100厚C10基础垫层；素土夯实>92%。

游泳池热水对热源系统有什么要求？

游泳池加热主要通过热源设备循环加热水，发挥恒温的作用。根据项目特点，一般游泳池工程在热源设备选择过程中有以下要求

顾客使用健身俱乐部游泳池时，基本的需求是水温一定，不能发生很大变动。只有这样，顾客才能在使用游泳池时感到舒适，才能认可健身俱乐部的服务。安全问题永远是经营场所重要的一点。一家健身俱乐部发生热水安全事故，对经营者来说是致命的打击。

广州市健普达康体设备安装有限公司--广东泳池工程；

我们提供。“泳池,桑拿,水疗,喷泉,球场,健身设备”选择广州健普达康体设备工程有限公司，欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。期待成为您的长期合作伙伴！