

AH-30气动敲击锤，AH30气动敲击锤

产品名称	AH-30气动敲击锤，AH30气动敲击锤
公司名称	上海达冠阀门有限公司
价格	188.00/台
规格参数	其他品牌:回差：小于全行程1%。 精度：小于全:防护等级：IP67 国产:精度：小于全行程±1%。
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2361室
联系电话	15900710739 15900710739

产品详情

AH-30气动敲击锤：李先生159李同志0071李先生0739

上海达冠阀门厂经营

AH-30气动敲击锤120 =250 噪音等级范围（非常安静）：60——75dBA

说明：本系列产品结合高速与偏心加工力矩，使产生强大功率的振动力。GT30振动器壳体由-挤压成形烤漆铝件与硬处理的底板构成使振动器能用在食品与制药工业。

AH-30气动敲击锤技术参数 (1)、精度：小于全行程±1%。(2)、回差：小于全行程1%。(3)、死区：小于全行程0.4%。(4)、特性：线性(可改变成快开、等百分比特性)。(5)、气源压力：0.14-0.16MPa 0.17-0.5MPa。(6)、的流量：140NL/min(当气源压力在0.14MPa时)。(7)、耗气量：5NL/min(当气源压力在0.14MPa时)。(8)、环境温度：-25 ~ +55。(9)、环境湿度：10-90%RH。(10)、的行程速度：4mm/秒(配ZH-22执行机构时)。(11)、输入阻抗：250(4-20mADC) 100(10-50mADC)。(12)、电气连接：G1/2螺纹。(13)、气管连接：卡套式气管接头(6或8)。(15)外壳材料：铝合金 喷朔工艺处理

(16)外形尺寸：392.5 * 141.5 * 231(mm)(长 * 宽 * 高) (17)重量：1kg 特点： 使用于小容量及大容量的执行机构。 放大器的耗气量小，容量大，气动功率大稳定性好，灵敏度高。 调校简单，安装方便。具有良好的复合好的功能。 有特殊的恒节流孔，方便疏通孔，保持工作气路畅通无阻。