

AH40气动敲击锤，AH-40气动敲击锤

产品名称	AH40气动敲击锤，AH-40气动敲击锤
公司名称	上海达冠阀门有限公司
价格	222.00/台
规格参数	其他品牌:环境温度：-20 ~ 85 AH-40气:防护等级：IP67 国产:精度：小于全行程 ± 1%。
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2361室
联系电话	15900710739 15900710739

产品详情

供应AH-40气动敲击锤，上海达冠阀门有限公司

: 李先生159李同志0071李先生0739，

AH-40气动敲击锤介绍：一．概述 该产品结合了高速与偏心加工力矩，采用正负阳极氧化端盖和转轮，使产生强大功率的振动力。壳体采用高压、高精度成型设备，一次成型精密加工而成，提高产品的精度，保证产品的质量。二．工作原理 产品内部装有偏离心铜合金转子，压缩空气通入进去孔冲击，转子内正与负不平衡力矩的离心力产生振动，转子由二个高功率，预润滑的匹配有护圈轴承支持。使用寿命特别长的润滑脂采保证较长的二使用寿命。

ZC系列单击式空气锤是利用锤头内部有一强磁力磁铁，在未动作前，磁性锤头紧贴在磁力基板上，当三通电磁阀通电，进气压力大于贴合磁力时，磁性锤头高速脱离基板，向底部冲击;冲击后，三通电磁阀断电，产品内气体排除，锤头复位。而空气锤的冲击力传递到管道或桶仓壁，使物料能够顺利流动。广泛应用于化工、化肥、敲击锤、水泥、燃料等粉类加工行业。二、产品特点有效清堵，辅助物料流动；容器或模具中的物料捣实冲击力与冲击间隔时间可调可瞬间启动或停止，马达振动器的惯性现象不需要电源，好的场所亦可使用体积小，安装容易。

空气振动器-K系列

产品介绍：

一、产品简介

k系列空气振动器是利用压缩空气为动力，驱动振动器内部的钢珠，在既定的轨道内高速运转，从而产生一定频率及离心力的振动作用来防止粉体在管路、料斗、料仓中的粘附、堵塞、积料。广泛应用于料斗的抖动、压实；线性和碗式加料器，筛子和滤网；振动台及拌和设备。如充填机、涂装机、漏计器、送料器、输送带、脱水分离、粒子悬浮等。

二、产品特点

振动频率、振动力变化容易，即使在运转中亦可调整

采用防尘防水的，可以工作于多尘或潮湿的环境中

可快速的运转及停止，不会造成过度振动，对设备的损坏

以压缩空气为动力，不会产生火花，操作简单

体积小、安装容易，出力大小易控制