

BG认证的德式漏电保护插头（PRCD）

产品名称	BG认证的德式漏电保护插头（PRCD）
公司名称	乐清市东亚电器开关厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:东亚 型号:LBD-16EP 外壳材质:PC
公司地址	乐清市北白象镇樟湾村
联系电话	0577-62888969 15058775360

产品详情

品牌	东亚	型号	LBD-16EP
外壳材质	PC	产品认证	CE / GS-BG / ROHS

lbd-16ep欧式漏电保护插头	lbd-16ep欧式漏电保护插头
lbd-16ep欧式漏电保护插头	lbd-16ep欧式漏电保护插头
lbd-16ep欧式漏电保护插头	lbd-16ep欧式漏电保护插头

一：概述

lbd-16ep型剩余电流保护插头是根据国际iec61540标准和hd639 s1：2002+a1：03标准，

采用国际先进技术，选用专用集成电路和特种材料生产的，具有高灵敏性，高可靠性，当电器设备漏电危及人身安全时，本产品能在0.04s内迅速自动切断电源，既能保护人身安全，又能保护电器设备免受损坏。

二：用途

本产品广泛配套于常与人体接触的电器：高压电动清洗机,电动割草机,电动水泵,电炉,电动打磨机,电动收割机,电动水磨机,电动切割机,移动线盘,移动设备,手持式电动工具等终端的移动供电和漏电保护。

三：产品特点

- 1、本产品自身功耗小（0.5w），温度低，寿命长达10万次。
- 2、具备防水防尘功能使产品工作更可靠，牢固耐用，长期工作达到10年。
- 3、采用专用集成电器，确保产品性能的高可靠性，抗干扰，耐冲击电压。
- 4、接地失败的情况下，需手动复位。

四：技术参数

额定电压：	230vac , 50/60hz
额定电流：	16a、 13a、 10a
接地动作电流：	10ma、 20ma、 30ma
接地动作时间：	0.03s
正常工作温度：	-25c a to +60c
耐受浪涌电压：	6000v
耐久试验次数：	100000次
适用于电源线外径：	6.2mm、 8.0mm、 9.5mm
执行标准：	iec61540
防水等级：	ip54
证书：	ce、 gs-bg、 bs、 rohs