

# 盛赛尔D4120风管道光电感烟火灾探测器(四线制,UL认证)

产品名称	盛赛尔D4120风管道光电感烟火灾探测器(四线制,UL认证)
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:盛赛尔 型号:D4120 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

盛赛尔D4120风管道光电感烟火灾探测器(四线制,UL认证)

### 一，概述：

InnovairFlex

系列探测器专为通风管道设计风管探测器外壳可以灵活安装以适应正方形到长方形的多种安装孔。

### 二，产品特性：

光电，集成低流技术

气流速率0.5 m/s to 20.32m/s

多种安装方式：可配置为长方形或正方形

嵌入式设计安装

采用新探测技术可大限度的避免误报

工作温度(-20 ° C to 70 ° C) 工作湿度 (0% to 95%RH无凝水)

获得专利的采样管安装方式

可配接测试/复位按钮

获得专利的互联联动输出功能

端子安装标识 内置短路保护

可现场设置工作模式

两组C型继电器输出

工作电压：24 VAC/DC 或者 120 VAC

附件均与该系列产品兼容，包括远程附件

### 三，技术参数：

The InnovairFlex D4120 4-线制光电风管感烟探测器的外壳绕轴杆旋转的特点使它可以灵活的安装在从正方形到矩形甚至圆形管道内。该探测器可以在风速0.5 m/s 到20.32m/s,温度范围在-20 ° C 到70 ° C，湿度范围为0% 到95%（无凝水）的环境下运行工作。嵌入式探测器组件采用新的技术更好的避免误报，并且便于安装，测试和维护。改良的外壳设计使探测器组件在环境中受到简易的保护。

风管探测器内置短路保护可以避免安装期间对灵敏器件的伤害。端子标识可以使接线更加简便。因为一个电源可以接入两个探测器，D4120的电源板同时可以用来监控第二个探测器D4S。风管探测器具备的互联功能可以联接50个风管探测器，当其中任何一个探测到烟雾时，都会触发其他风管探测器继电器动作，但只有探测到烟雾的探测器会发出警报，可以由此来定位火源。

测试/复位按钮便于为安好上盖的探测器进行功能测试。三个微动开关可设定工作模式：外壳故障延时，探测器数量的设定，以及关闭故障选项。每一个电源板都安装有两个LED灯用来显示连接的探测器的状态。并且可以快速的在盖子上查询出LED对应的状态（运行、维护、故障和报警）。