

# 山东化工复合软管槽罐车卸油管复合输油软管码头装卸软管耐腐蚀酸碱

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 山东化工复合软管槽罐车卸油管复合输油软管码头装卸软管耐腐蚀酸碱 |
| 公司名称 | 慈溪恒新管业有限公司                      |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 | 内衬:四氟<br>耐压:16KG<br>温度:-30至100度 |
| 公司地址 | 浙江慈溪天元镇工业区                      |
| 联系电话 | 18857485530                     |

## 产品详情

化工复合软管生产中，各容器、设备之间常常会存在一定的位差，当工艺要求将处在高位设备内的液体输送到低位设备内时，

可以通过直接将两设备用管道连接的办法实现，这就是所谓的高位槽送液。另外，在要求特别稳定的场合，

也常常设置高位槽，以避免输送机械带来的波动。耐腐蚀软管，脱甲醇塔的回流就是靠高位塔顶冷凝器来维持的。

高位槽送液时，高位槽的高度必须能够保证输送任务所要求的流量。高位槽的液体需通过泵压送或负压输送提升到高位槽。耐酸碱软管在提升的过程中由于流体的摩擦，很容易在高位槽或计量槽产

生静电火花而引燃物系，化工复合软管因此，在往高位槽或计量槽输送物料流体时，除控制流速之外，还应将流体入口管插入液下。

凡是与物料相关的设备、耐溶剂软管管线、阀门、法兰等都应形成一体并可靠的接地。