

外墙保温岩棉板 中恒钢结构 海南外墙岩棉板

产品名称	外墙保温岩棉板 中恒钢结构 海南外墙岩棉板
公司名称	安阳中恒钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区百亚伦工业园04号
联系电话	13603727016 13603727016

产品详情

岩棉复合板是以岩棉板为基础，海南外墙岩棉板，采用复合砂浆的工艺，增加了水泥砂浆的表面，提高了岩棉板的硬度，直接节省了施工过程中的上墙抹灰过程，缩短了百分之70的施工周期。岩棉板采用高温熔融纤维，加入适量粘结剂，固化工艺。岩棉复合板产品适用于工业设备、建筑、船舶绝缘、隔音等。

该产品具有良好的整体性、高刚度和抗冲击、抗剪等力学性能，以及通过粘接压力、修整、压槽和冲裁形成的保温、隔热、隔声、防潮等特点。

而在构建DPX岩棉板外墙外保温系统时需要使用的主要材料有平行(垂直)纤维DPX岩棉板、胶粘剂、界面剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网格布、锚栓组成

平行(垂直)纤维DPX岩棉板：是由玄武岩及其他天然矿石为原料经高温熔融后通过离心力或高压气体喷吹成纤维，加入适量热固性树脂胶粘剂及憎水剂后，外墙保温岩棉板，经压制、固化、切割制成的板状制品，纤维排列方向平行于板面的称为“平行纤维DPX岩棉板”；纤维排列方向垂直于板面的称为“垂直纤维岩棉板”。

3.岩棉复合板颜色鲜艳：

不需表面装饰，外墙岩棉板性能，保存期为10-15年，防腐涂料保存期为30-45年。

4.岩棉复合板具有较高的承载力和抗弯抗压性能。

既可用于防护结构，也可用作承重结构，一般房屋不需要梁和柱；

5.岩棉复合板的柔性安装：

夹芯板的宽度为950型1150型，表层可以压缩和解压，长度可根据用户的长度生产，施工周期短，综合成本低。

外墙保温岩棉板-中恒钢结构(在线咨询)-海南外墙岩棉板由安阳中恒钢结构有限公司提供。安阳中恒钢结构有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事安阳钢结构，安阳集装箱，安阳c型钢的厂家，欢迎来电咨询。